

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S

General Information
Cod familie lămpii
LED16
[LED module 1600 lm]
Variantă lampă
4S
[4th generation, screw fixation]
Culoare sursă de lumină
Alb neutru 740
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilă
FG
[Sticla plată]
Lămpă: fascicul de lumină corp de iluminat
23° - 8° x 152°
Interfață sistem de comandă
DALI
Reglarea luminii
Dimming via external communication DALI
Conexiune
conector cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels 2x semnal de control cu 2 pini pentru
reglarea luminii
Cablul
-
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță I
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Perioadă de garanție
5 ani
Tip sistem optic pentru exterior
Distribuție largă 50
Observații
*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor
corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență
relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin
urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă valoarea B10.
* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iE™ poate reduce automat
intensitatea luminoasă pentru a proteja componentele
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
29
În conformitate cu UE RoHS
Da
Tip motor LED
LED
Clasă de întreținere
Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz):
placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra
supratensiunii, sistem optic, capac frontal iE™ și piese mecanice
Cod familie de produse
BRP776
[QUEBEC LED]
Light Technical
Randament luminos orientat în sus
0,03
Unghi standard de înclinare în cap de stalp
-
Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț
0°
Operating and Electrical
Tensiune de intrare

220 to 240 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de pornire
15 A
Timp de pornire
0,295 ms
Factor de putere (min.)
0.97
Factor de putere (nom.)
0.92
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu
Material reflector
-
Material sistem optic
Polymethyl methacrylate
Material capac optic/lentilă
Sticlă
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
No
[-]
Formă capac optic/lentilă
Flat
Finisaj capac optic/lentilă
Sitografie imprimată gri
Tip fixare
Side arm lateral
Înălțime totală
388 mm
Diametru total
472 mm
Suprafață proiectată reală
0,094 m²
Culoare
BK
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
388 x 472 x 153 mm (15.3 x 18.6 x 6 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP65
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Philips standard surge protection level kV
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
1328 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
128 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
>70
Tricromatic inițial
(0.381, 0.379) SDCM <5
Putere de intrare inițială
10.4 W
Toleranță consum de curent
+/-11%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L98
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
25%
Product Data
Cod complet produs
871869908992400
Nume comandă produs
BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S
EAN/UPC - Produs
8718699089924
Cod de comandă
08992400
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior

1	Material SAP 912300023482 Greutate netă SAP (bucată) 7,030 kg Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corpur-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-brp776-led16-4s-740-psd-dw50-pgr-bk-d9-s-250019
---	--