

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BRP102 LED75/740 II DM

General Information

Cod familie lĂfmpi

LED75

[LED module 7500 lm]

Culoare sursĂf de luminĂf

Alb neutru 740

SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf

Nu

NumĂfr de unitĂfĂi de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilĂf

FG

[Sticla plata]

LĂfĂime fascicul de luminĂf corp de iluminat

-

InterfaĂf sistem de comandĂf

-

Conexiune

Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cablu

-

ClasĂf de protecĂie IEC

Clasa de siguranĂf II

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadĂf de garanĂie

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

Distribution medium

ObservaĂii

*- Conform documentului indrumĂtor al Lighting Europe, „Evaluarea performanĂelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferenĂf relevantĂf in intreĂinerea fluxului luminos intre B50 Ăi de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieĂii utile medii (B50) reprezintĂf Ăi valoarea B10.

Flux luminos constant

No

NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B

11

In conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

Cod familie de produse

BRP102

[CoreLine Malaga LED large]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus

0

Unghi standard de inclinaĂie in cap de stalp

-

Unghi standard de inclinaĂie pentru montare pe braĂ

0°

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenĂf de intrare

De la 50 panĂf la 60 Hz

Consum de curent CLO iniĂial

N/A W

Consum de curent CLO mediu

N/A W

Consum de curent CLO final

N/A W

Curent de pornire

46 A

Timp de pornire

440 ms
Factor de putere (min.)
0.95
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu turnat
Material reflector
-
Material sistem optic
Polymethyl methacrylate
Material capac optic/lentilă
Sticlă securizată
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
42/60A
[Universal for diameter 42-60 mm adjustable]
Formă capac optic/lentilă
Flat
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
493 mm
Lăățime totală
217 mm
Înălțime totală
79 mm
Diametru total
520 mm
Suprafață proiectată reală
0,22526 m²
Culoare
GR
Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)
79 x 217 x 493 mm (3.1 x 8.5 x 19.4 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP65
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 4 kV în regim diferențial E[™] i 4 kV în regim comun
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
6133 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
109 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
70
Tricromatic inițial
(0.41, 0.39) SDCM ≤5
Putere de intrare inițială
56.5 W
Toleranță consum de curent
+/-11%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L70
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +35 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
Not applicable
Product Data
Cod complet produs
871869699820500
Nume comandă produs
BRP102 LED75/740 II DM
EAN/UPC - Produs
8718696998205
Cod de comandă
99820500
Număr SAP - Cantitate per pachet
1
Număr SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925865343
Greutate netă SAP (bucată)
3,300 kg

	Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
--	-----------------------------

	Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-brp102-led75-740-ii-dm-250034
--	---