

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BRP102 LED75/740 II DM SDM10

General Information
Cod familie lĂfmpi
LED75
[LED module 7500 lm]
Culoare sursĂf de luminĂf
Alb neutru 740
SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf
Nu
NumĂfr de unitĂfĂi de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilĂf
FG
[Sticla plata]
LĂfĂime fascicul de luminĂf corp de iluminat
-
InterfaĂf sistem de comandĂf
-
Conexiune
Conector push-in cu eliberare a tragerii
Cablu
-
ClasĂf de protecĂie IEC
Clasa de siguranĂf II
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
PerioadĂf de garanĂie
5 ani
Tip sistem optic pentru exterior
Distribution medium
Flux luminos constant
No
NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B
11
In conformitate cu UE RoHS
Da
Tip motor LED
LED
Cod familie de produse
BRP102
[CoreLine Malaga LED large]
Light Technical
Randament luminos orientat in sus
0
Unghi standard de inclinaĂie in cap de stalp
-
Unghi standard de inclinaĂie pentru montare pe braĂ
0°
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenĂf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
Consum de curent CLO iniĂial
N/A W
Consum de curent CLO mediu
N/A W
Consum de curent CLO final
N/A W
Curent de pornire
46 A
Timp de pornire
440 ms
Factor de putere (min.)
0.95
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitĂfĂi luminoase

Nu
 Mechanical and Housing
 Material carcasă
 Aluminiu turnat
 Material reflector
 -
 Material sistem optic
 Polymethyl methacrylate
 Material capac optic/lentilă
 Sticlă securizată
 Material fixare
 Aluminiu
 Dispozitiv de montare
 42/60A
 [Universal for diameter 42-60 mm adjustable]
 Formă capac optic/lentilă
 Flat
 Finisaj capac optic/lentilă
 Transparent
 Lungime totală
 493 mm
 Lăățime totală
 217 mm
 Înălțime totală
 79 mm
 Diametru total
 520 mm
 Suprafață proiectată reală
 0,22526 m²
 Culoare
 GR
 Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)
 79 x 217 x 493 mm (3.1 x 8.5 x 19.4 in)
 Approval and Application
 Cod protecție împotriva infiltrărilor
 IP65
 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
 Cod de protecție împotriva impactului mecanic
 IK08
 [5 J vandal-protected]
 Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
 Surge protection level until 10 kV
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos inițial (flux de sistem)
 6133 lm
 Toleranță flux luminos
 +/-7%
 Randament luminos LED inițial
 109 lm/W
 Temperatură de culoare inițială corelată
 4000 K
 Indice inițial de redare a culorii
 70
 Tricromatic inițial
 (0.41, 0.39) SDCM ≤5
 Putere de intrare inițială
 56.5 W
 Toleranță consum de curent
 +/-11%
 Toleranță indice inițial de redare a culorii
 +/-2
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
 L70
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 -40 to +35 °C
 Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
 Not applicable
 Product Data
 Cod complet produs
 871869944822600
 Nume comandă produs
 BRP102 LED75/740 II DM SDM10
 EAN/UPC - Produs
 8718699448226
 Cod de comandă
 44822600
 Numărator SAP - Cantitate per pachet
 1
 Numărător SAP - Pachete per exterior
 1
 Material SAP
 910925865555
 Greutate netă SAP (bucată)
 3,360 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-brp102-led75-740-ii-dm-sdm10-250037>