

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BGP702 LED35-4S/740 II DM11 GF EZR SRB 6

General Information

Cod familie lĂfmpi

LED35

[LED module 3500 lm]

Culoare sursĂf de luminĂf

Alb neutru 740

SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf

Da

NumĂfr de unitĂfĂi de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

Unitate de alimentare electricĂf cu interfaĂf DALI È™i SystemReady

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilĂf

G

[Sticla]

LĂfĂime fascicul de luminĂf corp de iluminat

70° x 37°

InterfaĂf sistem de comandĂf

Intern (fĂfrĂf conexiune externĂf)

Conexiune

Unitate de conectare cu 5 pini

Cablu

-

ClasĂf de protecĂie IEC

Clasa de siguranĂf II

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC plus mark

PerioadĂf de garanĂie

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

DistribuĂie medie 12

ObservĂii

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iÈ™i poate reduce automat intensitatea luminoasĂf pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B

21

In conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

Cod familie de produse

BGP702

[LUMA GEN2 MICRO]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus

0

Unghi standard de inclinaĂie in cap de stalp

0°

Unghi standard de inclinaĂie pentru montare pe braĂf

-

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenĂf de intrare

De la 50 panĂf la 60 Hz

Curent de pornire

21 A

Timp de pornire

0,3 ms

Factor de putere (min.)

0.96

Controls and Dimming

Cu reglarea intensitĂfĂi luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Material carcasĂf

Aluminiu turnat

Material reflector
-
Material sistem optic
Polymethyl methacrylate
Material capac optic/lentilă
Sticlă
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
60/76P
[Post-top for diameter 60-76 mm]
Formă capac optic/lentilă
Flat
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
560 mm
Lăățime totală
245 mm
Înălțime totală
245 mm
Suprafață proiectată reală
0,094 m²
Culoare
GR
Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)
245 x 245 x 560 mm (9.6 x 9.6 x 22 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK09
[10 J]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial E[™] i 8 kV în regim comun
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
3220 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
150 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
>70
Tricromatic inițial
(0.382, 0.380) SDCM 5
Putere de intrare inițială
21.5 W
Toleranță consum de curent
+/-11%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L98
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
Not applicable
Product Data
Cod complet produs
871951405969600
Nume comandă produs
BGP702 LED35-4S/740 II DM11 GF EZR SRB 6
EAN/UPC - Produs
8719514059696
Cod de comandă
05969600
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925866537
Greutate netă SAP (bucată)
8,600 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-bgp702-led35-4s-740-ii-dm11-gf-ezr-srb-6-250041>