

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3

General Information

Cod familie LÄfmpi

LED210

[LED module 21000 lm]

Culoare sursÄf de luminÄf

Alb cald 830

SursÄf de luminÄf inlocuibilÄf

Da

NumÄfr de unitÄfÈ»i de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSDD

[Power supply unit with DynaDimmer]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilÄf

G

[Sticla]

LÄfÈ»ime fascicul de luminÄf corp de iluminat

150° - 43° x 67°

InterfaÈ»Äf sistem de comandÄf

Intern (ÄfÄfrÄf conexiune externÄf)

Conexiune

Unitate de conectare cu 5 pini

Cablu

-

ClasÄf de protecÈ»ie IEC

Clasa de siguranÄfÄf II

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC plus mark

PerioadÄf de garanÈ»ie

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

DistribuÈ»ie extra largÄf 10

ObservaÈ»ii

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iÈ»™i poate reduce automat intensitatea luminoasÄf pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

NumÄfr de produse pe MCB de 16 A tip B

7

In conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

Cod familie de produse

BGP704

[LUMA GEN2 MEDIUM]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus

0

Unghi standard de inclinaÈ»ie in cap de stalp

0°

Unghi standard de inclinaÈ»ie pentru montare pe braÈ»

-

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenÈ»Äf de intrare

De la 50 panÄf la 60 Hz

Curent de pornire

58 A

Timp de pornire

0,34 ms

Factor de putere (min.)

0.99

Controls and Dimming

Cu reglarea intensitÄfÈ»ii luminoase

Da

Mechanical and Housing

Material carcasÄf

Aluminiu turnat
Material reflector
-
Material sistem optic
Polymethyl methacrylate
Material capac optic/lentilă
Sticlă
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
60/76P
[Post-top for diameter 60-76 mm]
Formă capac optic/lentilă
Flat
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
657 mm
Lăățime totală
360 mm
Înălțime totală
245 mm
Suprafață proiectată reală
0,136 m²
Culoare
GR
Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)
245 x 360 x 657 mm (9.6 x 14.2 x 25.9 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK10
[20 J vandal-resistant]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial ETM i 8 kV în regim comun
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
17850 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
108 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
3000 K
Indice inițial de redare a culorii
>80
Tricromatic inițial
(0.434, 0.403) SDCM 5
Putere de intrare inițială
166 W
Toleranță consum de curent
+/-11%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L96
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanță T_q
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
30%
Product Data
Cod complet produs
871951405975700
Nume comandă produs
BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3
EAN/UPC - Produs
8719514059757
Cod de comandă
05975700
Numărător SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925866543
Greutate netă SAP (bucată)
12,199 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpur-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-bgp704-led210-4s-830-ii-dx10-gf-d18-ddf3-250047>