Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul sens giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN BGP705 LED140-4S/740 II DM31 MSP CLO SRT

General Information
Cod familie lÄfmpi
LED140
[LED module 14000 lm]
Culoare sursÄf de luminÄf
Alb neutru 740
SursÄf de luminÄf inlocuibilÄf
Da
NumÄfr de unitÄfÈ›i de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
Unitate de alimentare electricÄf cu interfaÈ›Äf DALI È™i SystemReady È™i flux luminos constant (integratÄf)
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilÄf
G
[Sticla]
LÄfÈ›ime fascicul de luminÄf corp de iluminat
65° x 23°
InterfaÈ›Äf sistem de comandÄf
Intern (fÄfrÄf conexiune externÄf)
Conexiune
Fire mobile/cabluri aeriene
Cablu
Cablu de 15 m fÄfrÄf conector
ClasÄf de protecÈ›ie IEC
Clasa de siguranÅ£Äf II
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC plus mark
PerioadÄf de garanÈ›ie
5 ani
Tip sistem optic pentru exterior
DistribuÈ›ie medie 31
Flux luminos constant
Yes
NumÄfr de produse pe MCB de 16 A tip B
23
In conformitate cu UE RoHS
Da
Tip motor LED
LED
Cod familie de produse
BGP705
[LUMA GEN2 LARGE]
Light Technical
Randament luminos orientat in sus
0
Unghi standard de inclinaÈ›ie pentru montare pe braÈ›
0°
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenÈ›Äf de intrare
De la 50 panÄf la 60 Hz
Consum de curent CLO iniÈ›ial
82 W
Consum de curent CLO mediu
83 W
Consum de curent CLO final
84 W
Curent de pornire
4 A
Timp de pornire
2,7 ms
Factor de putere (min.)
0.98
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitÄfÈ›ii luminoase
Nu
Mechanical and Housing

Material carcasÄƒ
Aluminiu turnat
Material sistem optic
Polymethyl methacrylate
Material capac optic/lentilÄƒ
SticlÄƒ
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
42/60S
[Prindere pe brat, diametru 42 - 60 mm]
FormÄƒ capac optic/lentilÄƒ
Flat
Finisaj capac optic/lentilÄƒ
Transparent
Lungime totalÄƒ
855 mm
LÄƒÈ›ime totalÄƒ
485 mm
InÄƒlÈ›ime totalÄƒ
245 mm
SuprafaÈ›Ä‚ proiectatÄƒ realÄƒ
0,378 m²
Culoare
GR
Dimensiuni (inÄƒlÈ›ime x lÄƒÈ›ime x adancime)
245 x 485 x 855 mm (9.6 x 19.1 x 33.7 in)
Approval and Application
Cod protecÈ›ie impotriva infiltrÄƒrilor
IP66
[Protejat impotriva pÄƒtrunderii prafului, protejat impotriva jeturilor de apÄƒ]
Cod de protecÈ›ie impotriva impactului mecanic
IK09
[10 J]
ProtecÈ›ie contra supratensiunii (regim comun/diferenÈ›ial)
Nivel de protecÈ›ie contra supratensiunii panÄƒ la 10 kV in regim diferenÈ›ial
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniÈ›ial (flux de sistem)
12150 lm
ToleranÈ›Ä‚ flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED iniÈ›ial
148 lm/W
TemperaturÄƒ de culoare iniÈ›ialÄƒ corelatÄƒ
4000 K
Indice iniÈ›ial de redare a culorii
>70
TricromaticÄƒ iniÈ›ialÄƒ
(0.382, 0.380) SDCM 5
Putere de intrare iniÈ›ialÄƒ
82 W
ToleranÈ›Ä‚ consum de curent
+/-11%
ToleranÈ›Ä‚ indice iniÈ›ial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
RatÄƒ de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaÈ›Ä‚ utilÄƒ 100000 h
10 %
IntreÈ›inere la un flux luminos la durata medie de viaÈ›Ä‚ utilÄƒ* 35000 h
-
IntreÈ›inere la un flux luminos la durata medie de viaÈ›Ä‚ utilÄƒ * 50.000 h
-
IntreÈ›inere la un flux luminos la durata medie de viaÈ›Ä‚ utilÄƒ* 75000 h
-
IntreÈ›inere la un flux luminos la durata medie de viaÈ›Ä‚ utilÄƒ* 100000 h
L100
Application Conditions
Interval temperaturÄƒ ambientalÄƒ
-40 to +50 °C
Temperatura ambientalÄƒ de performanÈ›Ä‚ Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensitÄƒÈ›ii luminoase
Not applicable
Product Data
Cod complet produs
871951419916300
Nume comandÄƒ produs
BGP705 LED140-4S/740 II DM31 MSP CLO SRT
EAN/UPC – Produs
8719514199163
Cod de comandÄƒ
19916300
NumÄƒrÄƒtor SAP – Cantitate per pachet
1
NumÄƒrÄƒtor SAP – Pachete per exterior
1
Material SAP
910925868228
Greutate netÄƒ SAP (bucatÄƒ)
20,176 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-bgp705-led140-4s-740-ii-dm31-msp-clo-srt-250052