

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10

General Information

Cod familie LĂfmpi

LED50

[LED module 5000 lm]

Culoare sursĂf de luminĂf

Alb neutru 740

SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf

Da

NumĂfr de unitĂfE»i de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSR

[Power supply unit regulating]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilĂf

FG

[Sticla plata]

LĂfE»ime fascicul de luminĂf corp de iluminat

160° - 42° x 54°

InterfaE»Ăf sistem de comandĂf

-

Conexiune

2 conectori push-in cu 5 pini

Cablu

-

ClasĂf de protecE»ie IEC

Clasa de siguranĂfĂf I

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC plus mark

PerioadĂf de garanE»ie

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

DistribuE»ie medie 11

ObservaE»ii

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iE»™i poate reduce automat intensitatea luminoasĂf pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B

26

In conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

ClasĂf de intreE»inere

Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (dupĂf caz): placĂf LED, balast, unitĂfE»i de comandĂf, dispozitiv de protecE»ie contra

supratensiunii, sistem optic, capac frontal E»™i piese mecanice

Cod familie de produse

BGP281

[UNISTREET GEN2 MICRO]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus

0

Unghi standard de inclinaE»ie in cap de stalp

0°

Unghi standard de inclinaE»ie pentru montare pe braE»

0°

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenE»Ăf de intrare

De la 50 panĂf la 60 Hz

Curent de pornire

21 A

Timp de pornire

0,225 ms

Factor de putere (min.)

0.98

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu turnat
Material reflector
Polycarbonat
Material sistem optic
Polymethyl methacrylate
Material capac optic/lentilă
Sticlă
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
48/60S
[Side-entry for diameter 48-60 mm]
Formă capac optic/lentilă
Flat
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
520 mm
Lățime totală
234 mm
Înălțime totală
95 mm
Suprafață proiectată reală
0,0235 m²
Culoare
GR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
95 x 234 x 520 mm (3.7 x 9.2 x 20.5 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Surge protection level until 10 kV
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
4450 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
144 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
70
Tricromatic inițial
(0.381, 0.379) SDCM <5
Putere de intrare inițială
31 W
Toleranță consum de curent
+/-11%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L97
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
0% (digital)
Product Data
Cod complet produs
871951405883500
Nume comandă produs
BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10
EAN/UPC - Produs
8719514058835
Cod de comandă
05883500
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925866450
Greutate netă SAP (bucată)
4,220 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-bgp281-led50-4s-740-i-dm11-srt-srb-srg10-250063>