

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S

General Information
Cod familie L&Ampm
LED20
[LED Module 2000 lm]
Culoare sursÄ de luminÄ
Alb neutru 740
SursÄ de luminÄ inlocuibilÄ
Da
NumÄr de unitÄe de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSR
[Power supply unit regulating]
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilÄ
FG
[Sticla plata]
LÄime fascicul de luminÄ corp de iluminat
68° x 158°
InterfaÄ sistem de comandÄ
-
Conexiune
2 conectori push-in cu 5 pini
Cabl
-
ClasÄ de protecÄie IEC
Clasa de siguranÄ
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC plus mark
PerioadÄ de garanÄie
5 ani
Tip sistem optic pentru exterior
DistribuÄie ingustÄ 10
ObservaÄii
* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iÊ™ i poate reduce automat intensitatea luminoasÄ pentru a proteja componentele
Flux luminos constant
No
NumÄr de produse pe MCB de 16 A tip B
29
In conformitate cu UE RoHS
Da
Tip motor LED
LED
ClasÄ de intreÄinere
Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (dupÄ caz):
placÄ LED, balast, unitÄe de comandÄ, dispozitiv de protecÄie contra
supratensiunii, sistem optic, capac frontal iÊ™ i piese mecanice
Cod familie de produse
BGP281
[UNISTREET GEN2 MICRO]
Light Technical
Randament luminos orientat in sus
0
Unghi standard de inclinaÄie in cap de stalp
0°
Unghi standard de inclinaÄie pentru montare pe braÄ
0°
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenÄ de intrare
De la 50 panÄ la 60 Hz
Curent de pornire
15 A
Timp de pornire
0,295 ms
Factor de putere (min.)
0.98
Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu turnat
Material reflector
Polycarbonat
Material sistem optic
Polymethyl methacrylate
Material capac optic/lentilă
Sticlă
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
48/60S
[Side-entry for diameter 48-60 mm]
Formă capac optic/lentilă
Flat
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
520 mm
Lățime totală
234 mm
Înălțime totală
95 mm
Suprafață proiectată reală
0,0235 m²
Culoare
GR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
95 x 234 x 520 mm (3.7 x 9.2 x 20.5 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Surge protection level until 10 kV
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
1780 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
129 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
70
Tricromatic inițial
(0.381, 0.379) SDCM <5
Putere de intrare inițială
13.8 W
Toleranță consum de curent
+/-11%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L96
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
0% (digital)
Product Data
Cod complet produs
871951407978600
Nume comandă produs
BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S
EAN/UPC - Produs
8719514079786
Cod de comandă
07978600
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925866713
Greutate netă SAP (bucată)
4,100 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-bgp281-led20-4s-740-i-dn10-srg10-48-60s-250070>