

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18

General Information
Cod familie LÄfmpi
LED20
[LED Module 2000 lm]
Culoare sursÄf de luminÄf
Alb neutru 740
SursÄf de luminÄf inlocuibilÄf
Da
NumÄfr de unitÄfËi de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSDD-CLO
[Power supply unit with DynaDimmer and constant light output (integrated)]
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilÄf
FG
[Sticla plata]
LÄfËime fascicul de luminÄf corp de iluminat
157° - 33° x 55°
InterfaËÄf sistem de comandÄf
-
Conexiune
2 conectori push-in cu 5 pini
Cablu
-
ClasÄf de protecËie IEC
Clasa de siguranÄf II
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC plus mark
PerioadÄf de garanËie
5 ani
Tip sistem optic pentru exterior
DistribuËie medie 10
ObservaËii
* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iË™i poate reduce automat intensitatea luminoasÄf pentru a proteja componentele
Flux luminos constant
Yes
NumÄfr de produse pe MCB de 16 A tip B
29
In conformitate cu UE RoHS
Da
Tip motor LED
LED
ClasÄf de intreËinere
Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (dupÄf caz):
placÄf LED, balast, unitÄfËi de comandÄf, dispozitiv de protecËie contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal iË™i piese mecanice
Cod familie de produse
BGP281
[UNISTREET GEN2 MICRO]
Light Technical
Randament luminos orientat in sus
0
Unghi standard de inclinaËie in cap de stalp
0°
Unghi standard de inclinaËie pentru montare pe braË
0°
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenËÄf de intrare
De la 50 panÄf la 60 Hz
Consum de curent CLO iniËial
13.2 W
Consum de curent CLO mediu
13.4 W
Consum de curent CLO final
13.8 W
Curent de pornire

15 A
Timp de pornire
0,295 ms
Factor de putere (min.)
0.98
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu turnat
Material reflector
Policarbonat
Material sistem optic
Polymethyl methacrylate
Material capac optic/lentilă
Sticlă
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
48/60S
[Side-entry for diameter 48-60 mm]
Formă capac optic/lentilă
Flat
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
520 mm
Lățime totală
234 mm
Înălțime totală
95 mm
Suprafață proiectată reală
0,0235 m²
Culoare
GR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
95 x 234 x 520 mm (3.7 x 9.2 x 20.5 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial E[™] i 8 kV în regim comun
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
1672 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
127 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
70
Tricromatic inițial
(0.381, 0.379) SDCM <5
Putere de intrare inițială
13.2 W
Toleranță consum de curent
+/-11%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L100
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
0% (digital)
Product Data
Cod complet produs
871951410005300
Nume comandă produs
BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18
EAN/UPC - Produs
8719514100053
Cod de comandă
10005300
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925866740
Greutate netă SAP (bucată)
4,100 kg

	Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
--	-----------------------------

	Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corpur-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-bgp281-led20-4s-740-ii-dm10-clo-ddf2-d18-250076
--	---