

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/

General Information

Cod familie LÄfmpi

LED100

[LED module 10000 lm]

Culoare sursÄf de luminÄf

Alb neutru 740

SursÄf de luminÄf inlocuibilÄf

Da

NumÄfr de unitÄfE»i de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSDD

[Power supply unit with DynaDimmer]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilÄf

FG

[Sticla plata]

LÄfE»ime fascicul de luminÄf corp de iluminat

160° - 42° x 54°

InterfaE»Äf sistem de comandÄf

-

Conexiune

2 conectori push-in cu 5 pini

Cablu

-

ClasÄf de protecE»ie IEC

Clasa de siguranÄfÄf I

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC plus mark

PerioadÄf de garanE»ie

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

DistribuE»ie medie 11

ObservaE»ii

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iE»™i poate reduce automat intensitatea luminoasÄf pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

NumÄfr de produse pe MCB de 16 A tip B

10

In conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

ClasÄf de intreE»inere

Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (dupÄf caz):

placÄf LED, balast, unitÄfE»i de comandÄf, dispozitiv de protecE»ie contra

supratensiunii, sistem optic, capac frontal E»™i piese mecanice

Cod familie de produse

BGP282

[UNISTREET GEN2 MINI]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus

0

Unghi standard de inclinaE»ie in cap de stalp

0°

Unghi standard de inclinaE»ie pentru montare pe braE»

0°

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenE»Äf de intrare

De la 50 panÄf la 60 Hz

Curent de pornire

47 A

Timp de pornire

0,25 ms

Factor de putere (min.)

0.99

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase
 Da
 Mechanical and Housing
 Material carcasă
 Aluminiu turnat
 Material reflector
 Polycarbonat
 Material sistem optic
 Polymethyl methacrylate
 Material capac optic/lentilă
 Sticlă
 Material fixare
 Aluminiu
 Dispozitiv de montare
 48/60S
 [Side-entry for diameter 48-60 mm]
 Formă capac optic/lentilă
 Flat
 Finisaj capac optic/lentilă
 Transparent
 Lungime totală
 620 mm
 Lățime totală
 234 mm
 Înălțime totală
 95 mm
 Suprafață proiectată reală
 0,0251 m²
 Culoare
 GR
 Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
 95 x 234 x 620 mm (3.7 x 9.2 x 24.4 in)
 Approval and Application
 Cod protecție împotriva infiltrărilor
 IP66
 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
 Cod de protecție împotriva impactului mecanic
 IK08
 [5 J vandal-protected]
 Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
 Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial E[™] i 8 kV în regim comun
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos inițial (flux de sistem)
 8700 lm
 Toleranță flux luminos
 +/-7%
 Randament luminos LED inițial
 138 lm/W
 Temperatură de culoare inițială corelată
 4000 K
 Indice inițial de redare a culorii
 70
 Tricromatic inițial
 (0.381, 0.379) SDCM <5
 Putere de intrare inițială
 63 W
 Toleranță consum de curent
 +/-11%
 Toleranță indice inițial de redare a culorii
 +/-2
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
 10 %
 Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
 L96
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 -40 to +50 °C
 Temperatura ambientală de performanță Tq
 25 °C
 Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
 0% (digital)
 Product Data
 Cod complet produs
 871951410080000
 Nume comandă produs
 BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/
 EAN/UPC – Produs
 8719514100800
 Cod de comandă
 10080000
 Numărator SAP – Cantitate per pachet
 1
 Numărător SAP – Pachete per exterior
 1
 Material SAP
 910925866816
 Greutate netă SAP (bucată)
 5,100 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpur-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-bgp282-led100-4s-740-i-dm11-ddf3-d18-48-250107>