

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S

General Information

Cod familie L&Amp;mpi

LED240

[LED module 24000 lm]

Culoare sursÄ de luminÄ

Alb neutru 740

SursÄ de luminÄ inlocuibilÄ

Da

NumÄr de unitÄe de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSR

[Power supply unit regulating]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilÄ

FG

[Sticla plata]

LÄime fascicul de luminÄ corp de iluminat

160° - 42° x 54°

InterfaÄ sistem de comandÄ

-

Conexiune

2 conectori push-in cu 5 pini

Cablu

-

ClasÄ de protecÄie IEC

Clasa de siguranÄ I

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC plus mark

PerioadÄ de garanÄie

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

DistribuÄie medie 11

ObservaÄii

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iÊ™ i poate reduce automat intensitatea luminoasÄ pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

NumÄr de produse pe MCB de 16 A tip B

8

In conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

ClasÄ de intreÄinere

Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (dupÄ caz): placÄ LED, balast, unitÄe de comandÄ, dispozitiv de protecÄie contra

supratensiunii, sistem optic, capac frontal iÊ™ i piese mecanice

Cod familie de produse

BGP283

[UNISTREET GEN2 MEDIUM]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus

0

Unghi standard de inclinaÄie in cap de stalp

0°

Unghi standard de inclinaÄie pentru montare pe braÄ

0°

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenÄ de intrare

De la 50 panÄ la 60 Hz

Curent de pornire

53 A

Timp de pornire

0,3 ms

Factor de putere (min.)

0.99

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu turnat
Material reflector
Polycarbonat
Material sistem optic
Polymethyl methacrylate
Material capac optic/lentilă
Sticlă
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
48/60S
[Side-entry for diameter 48-60 mm]
Formă capac optic/lentilă
Flat
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
626 mm
Lățime totală
340 mm
Înălțime totală
95 mm
Suprafață proiectată reală
0,0246 m²
Culoare
GR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
95 x 340 x 626 mm (3.7 x 13.4 x 24.6 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial E[™] i 8 kV în regim comun
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
20640 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
145 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
70
Tricromatic inițial
(0.381, 0.379) SDCM <5
Putere de intrare inițială
142 W
Toleranță consum de curent
+/-11%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L96
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
0% (digital)
Product Data
Cod complet produs
871951405873600
Nume comandă produs
BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S
EAN/UPC - Produs
8719514058736
Cod de comandă
05873600
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925866440
Greutate netă SAP (bucată)
6,500 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-bgp283-led240-4s-740-i-dm11-48-60s-250109>