

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN**  
**BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6**

General Information  
Cod familie LÄfmpi  
LED99  
[ LED module 9900 lm]  
Culoare sursÄf de luminÄf  
Alb neutru 740  
SursÄf de luminÄf inlocuibilÄf  
Da  
NumÄfr de unitÄfE»i de echipament  
1 unit  
Balast/unitate de alimentare/transformator  
PSD  
[ Power supply unit with DALI interface]  
Balast inclus  
Da  
Tip capac optic/lentilÄf  
FG  
[ Sticla plata]  
LÄfE»ime fascicul de luminÄf corp de iluminat  
150° - 43° x 67°  
InterfaE»Äf sistem de comandÄf  
DALI  
Conexiune  
2 conectori push-in cu 5 pini  
Cablu  
-  
ClasÄf de protecE»ie IEC  
Clasa de siguranÄfÄf II  
Marcaj de inflamabilitate  
F  
[ For mounting on normally flammable surfaces]  
Marcaj CE  
CE mark  
Marcaj ENEC  
ENEC plus mark  
PerioadÄf de garanE»ie  
5 ani  
Tip sistem optic pentru exterior  
DistribuE»ie extra largÄf 10  
ObservaE»ii  
\* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iE»™i poate reduce automat intensitatea luminoasÄf pentru a proteja componentele  
Flux luminos constant  
No  
NumÄfr de produse pe MCB de 16 A tip B  
10  
In conformitate cu UE RoHS  
Da  
Tip motor LED  
LED  
ClasÄf de intreE»inere  
Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (dupÄf caz):  
placÄf LED, balast, unitÄfE»i de comandÄf, dispozitiv de protecE»ie contra  
supratensiunii, sistem optic, capac frontal E»™i piese mecanice  
Cod familie de produse  
BGP292  
[ LUMISTREET GEN2 MINI]  
Light Technical  
Randament luminos orientat in sus  
0  
Unghi standard de inclinaE»ie in cap de stalp  
0°  
Unghi standard de inclinaE»ie pentru montare pe braE»  
0°  
Operating and Electrical  
Tensiune de intrare  
220 to 240 V  
FrecvenE»Äf de intrare  
De la 50 panÄf la 60 Hz  
Curent de pornire  
47 A  
Timp de pornire  
0,25 ms  
Factor de putere (min.)  
0.99  
Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase  
Da  
Mechanical and Housing  
Material carcasă  
Aluminiu turnat  
Material reflector  
Polycarbonat  
Material sistem optic  
Polymethyl methacrylate  
Material capac optic/lentilă  
Sticlă  
Material fixare  
Aluminiu  
Dispozitiv de montare  
48/60S  
[ Side-entry for diameter 48-60 mm]  
Formă capac optic/lentilă  
Flat  
Finisaj capac optic/lentilă  
Transparent  
Lungime totală  
620 mm  
Lățime totală  
234 mm  
Înălțime totală  
95 mm  
Suprafață proiectată reală  
0,0251 m<sup>2</sup>  
Culoare  
GR  
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)  
95 x 234 x 620 mm (3.7 x 9.2 x 24.4 in)  
Approval and Application  
Cod protecție împotriva infiltrărilor  
IP66  
[ Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]  
Cod de protecție împotriva impactului mecanic  
IK08  
[ 5 J vandal-protected]  
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)  
Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial E<sup>™</sup> i 8 kV în regim comun  
Initial Performance (IEC Compliant)  
Flux luminos inițial (flux de sistem)  
8300 lm  
Toleranță flux luminos  
+/-7%  
Randament luminos LED inițial  
134 lm/W  
Temperatură de culoare inițială corelată  
4000 K  
Indice inițial de redare a culorii  
70  
Tricromatic inițial  
(0.381, 0.379) SDCM <5  
Putere de intrare inițială  
62 W  
Toleranță consum de curent  
+/-11%  
Toleranță indice inițial de redare a culorii  
+/-2  
Over Time Performance (IEC Compliant)  
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h  
10 %  
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă\* 100000 h  
L96  
Application Conditions  
Interval temperatură ambientală  
-40 to +50 °C  
Temperatura ambientală de performanță Tq  
25 °C  
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase  
0% (digital)  
Product Data  
Cod complet produs  
871951407967000  
Nume comandă produs  
BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6  
EAN/UPC - Produs  
8719514079670  
Cod de comandă  
07967000  
Numărator SAP - Cantitate per pachet  
1  
Numărător SAP - Pachete per exterior  
1  
Material SAP  
910925866702  
Greutate netă SAP (bucată)  
5,100 kg  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)  
  
Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpur-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-bgp292-led99-4s-740-ii-dx10-7024-d9-48-6-250147>