

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-

General Information

Cod familie LÄfmpi
LED70
[LED module 7000 lm]
Culoare sursÄf de luminÄf
Alb neutru 740
SursÄf de luminÄf inlocuibilÄf
Da
NumÄfr de unitÄfE»i de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSR
[Power supply unit regulating]
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilÄf
FG
[Sticla plata]
LÄfE»ime fascicul de luminÄf corp de iluminat
150° - 43° x 67°
InterfaE»Äf sistem de comandÄf
-

Conexiune

2 conectori push-in cu 5 pini
Cablu
Cable 6.0 m without plug (C6K)
ClasÄf de protecE»ie IEC
Clasa de siguranÄfÄf II
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC plus mark
PerioadÄf de garanE»ie
5 ani
Tip sistem optic pentru exterior
DistribuE»ie extra largÄf 10
ObservaE»ii

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iE™i poate reduce automat intensitatea luminoasÄf pentru a proteja componentele
Flux luminos constant
No
NumÄfr de produse pe MCB de 16 A tip B
10
In conformitate cu UE RoHS
Da
Tip motor LED
LED
ClasÄf de intreE»inere
Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (dupÄf caz):
placÄf LED, balast, unitÄfE»i de comandÄf, dispozitiv de protecE»ie contra
supratensiunii, sistem optic, capac frontal E™i piese mecanice
Cod familie de produse
BGP292
[LUMISTREET GEN2 MINI]
Light Technical
Randament luminos orientat in sus
0
Unghi standard de inclinaE»ie in cap de stalp
0°
Unghi standard de inclinaE»ie pentru montare pe braE»
0°

Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenE»Äf de intrare
De la 50 panÄf la 60 Hz
Curent de pornire
47 A
Timp de pornire
0,25 ms
Factor de putere (min.)
0.98
Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu turnat
Material reflector
Polycarbonat
Material sistem optic
Polymethyl methacrylate
Material capac optic/lentilă
Sticlă
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
76S
[Prindere pe brat, diametru 76 mm]
Formă capac optic/lentilă
Flat
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
620 mm
Lăățime totală
234 mm
Înălțime totală
95 mm
Suprafață proiectată reală
0,0251 m²
Culoare
GR
Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)
95 x 234 x 620 mm (3.7 x 9.2 x 24.4 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial E[™] i 8 kV în regim comun
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
5950 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
140 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
70
Tricromatic inițial
(0.381, 0.379) SDCM <5
Putere de intrare inițială
42.5 W
Toleranță consum de curent
+/-11%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L97
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
0% (digital)
Product Data
Cod complet produs
871951412560500
Nume comandă produs
BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-
EAN/UPC – Produs
8719514125605
Cod de comandă
12560500
Numărator SAP – Cantitate per pachet
1
Numărător SAP – Pachete per exterior
1
Material SAP
910925867777
Greutate netă SAP (bucată)
6,890 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corpur-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-bgp292-led70-4s-740-ii-dx10-d11-h07rn-f-250179>