

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1

General Information

Cod familie LĂfmpi
LED149
[LED module 14900 lm]
Culoare sursĂf de luminĂf
Alb neutru 740
SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf
Da
NumĂfr de unitĂfE»i de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSR
[Power supply unit regulating]
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilĂf
FG
[Sticla plata]
LĂfE»ime fascicul de luminĂf corp de iluminat
61° x 150°
InterfaE»Ăf sistem de comandĂf
-
Conexiune
2 conectori push-in cu 5 pini
Cablu
2 cabluri de 0,3 m cu conector cu 2 pini
ClasĂf de protecE»ie IEC
Clasa de siguranĂfĂf II
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC plus mark
PerioadĂf de garanE»ie
5 ani
Tip sistem optic pentru exterior
DistribuE»ie largĂf 10
ObservaE»ii
* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iE»™i poate reduce automat
intensitatea luminoasĂf pentru a proteja componentele
Flux luminos constant
No
NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B
8
In conformitate cu UE RoHS
Da
Tip motor LED
LED
ClasĂf de intreE»inere
Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (dupĂf caz):
placĂf LED, balast, unitĂfE»i de comandĂf, dispozitiv de protecE»ie contra
supratensiunii, sistem optic, capac frontal E»™i piese mecanice
Cod familie de produse
BGP293
[LUMISTREET GEN2 MEDIUM]
Light Technical
Randament luminos orientat in sus
0
Unghi standard de inclinaE»ie in cap de stalp
0°
Unghi standard de inclinaE»ie pentru montare pe braE»
0°
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenE»Ăf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
Curent de pornire
53 A
Timp de pornire
0,3 ms
Factor de putere (min.)
0.99
Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu turnat
Material reflector
Polycarbonat
Material sistem optic
Polymethyl methacrylate
Material capac optic/lentilă
Sticlă
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
48/60S
[Side-entry for diameter 48-60 mm]
Formă capac optic/lentilă
Flat
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
626 mm
Lățime totală
340 mm
Înălțime totală
95 mm
Suprafață proiectată reală
0,0246 m²
Culoare
GR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
95 x 340 x 626 mm (3.7 x 13.4 x 24.6 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial E[™] i 8 kV în regim comun
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
13200 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
150 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
70
Tricromatic inițial
(0.381, 0.379) SDCM <5
Putere de intrare inițială
88 W
Toleranță consum de curent
+/-11%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L96
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
0% (digital)
Product Data
Cod complet produs
871951410042800
Nume comandă produs
BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1
EAN/UPC – Produs
8719514100428
Cod de comandă
10042800
Numărator SAP – Cantitate per pachet
1
Numărător SAP – Pachete per exterior
1
Material SAP
910925866777
Greutate netă SAP (bucată)
6,567 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-bgp293-led149-4s-740-ii-dw10-h07rn-f-2x1-250197>