

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10

General Information
Cod familie IÄfmpi
LED50
[LED module 5000 lm]
Culoare sursÄf de luminÄf
Alb neutru 740
SursÄf de luminÄf inlocuibilÄf
Da
NumÄfr de unitÄfÄi de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
Unitate de alimentare electricÄf cu interfaÄf SystemReady, InterAct ready
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilÄf
FG
[Sticla plata]
LÄfÄime fascicul de luminÄf corp de iluminat
160° - 42° x 54°
InterfaÄf sistem de comandÄf
-
Conexiune
2 conectori push-in cu 5 pini
Cablul
-
ClasÄf de protecÄie IEC
Clasa de siguranÄÄf I
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC plus mark
PerioadÄf de garanÄie
5 ani
Tip sistem optic pentru exterior
DistribuÄie medie 11
ObservÄii
* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iÄ™i poate reduce automat
intensitatea luminoasÄf pentru a proteja componentele
Flux luminos constant
No
NumÄfr de produse pe MCB de 16 A tip B
21
In conformitate cu UE RoHS
Da
Tip motor LED
LED
ClasÄf de intreÄinere
Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (dupÄf caz):
placÄf LED, balast, unitÄfÄi de comandÄf, dispozitiv de protecÄie contra
supratensiunii, sistem optic, capac frontal Ä™i piese mecanice
Cod familie de produse
BGP291
[LUMISTREET GEN2 MICRO]
Light Technical
Randament luminos orientat in sus
0
Unghi standard de inclinaÄie in cap de stalp
0°
Unghi standard de inclinaÄie pentru montare pe braÄ
0°
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenÄÄf de intrare
De la 50 panÄf la 60 Hz
Curent de pornire
21 A
Timp de pornire
0,3 ms
Factor de putere (min.)
0.98
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitÄÄi luminoase

Nu
 Mechanical and Housing
 Material carcasă
 Aluminiu turnat
 Material reflector
 Policarbonat
 Material sistem optic
 Polymethyl methacrylate
 Material capac optic/lentilă
 Sticlă
 Material fixare
 Aluminiu
 Dispozitiv de montare
 48/60S
 [Side-entry for diameter 48-60 mm]
 Formă capac optic/lentilă
 Flat
 Finisaj capac optic/lentilă
 Transparent
 Lungime totală
 520 mm
 Lăţime totală
 234 mm
 Înălţime totală
 95 mm
 Suprafaţă proiectată reală
 0,0235 m²
 Culoare
 GR
 Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
 95 x 234 x 520 mm (3.7 x 9.2 x 20.5 in)
 Approval and Application
 Cod protecţie împotriva infiltrărilor
 IP66
 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
 Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
 IK08
 [5 J vandal-protected]
 Protecţie contra supratensiunii (regim comun/diferenţial)
 Surge protection level until 10 kV
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos iniţial (flux de sistem)
 4450 lm
 Toleranţă flux luminos
 +/-7%
 Randament luminos LED iniţial
 144 lm/W
 Temperatură de culoare iniţială corelată
 4000 K
 Indice iniţial de redare a culorii
 70
 Tricromatică iniţială
 (0.381, 0.379) SDCM <5
 Putere de intrare iniţială
 31 W
 Toleranţă consum de curent
 +/-11%
 Toleranţă indice iniţial de redare a culorii
 +/-2
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 100000 h
 10 %
 Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 100000 h
 L97
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 -40 to +50 °C
 Temperatura ambientală de performanţă Tq
 25 °C
 Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
 0% (digital)
 Product Data
 Cod complet produs
 871951405887300
 Nume comandă produs
 BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10
 EAN/UPC - Produs
 8719514058873
 Cod de comandă
 05887300
 Numărator SAP - Cantitate per pachet
 1
 Numărător SAP - Pachete per exterior
 1
 Material SAP
 910925866454
 Greutate netă SAP (bucată)
 4,220 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-bgp291-led50-4s-740-i-dm11-srt-srb-srg10-250209>