

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BRP062 LED72/740 PSU 54W SLA CE

General Information
Cod familie lĂfmpi
LED72
[LED module 7200 lm]
Culoare sursĂf de luminĂf
Alb neutru 740
SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf
Nu
NumĂfr de unitĂfE»i de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
ET
[Electronic]
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilĂf
Policarbonat
LĂfE»ime fascicul de luminĂf corp de iluminat
-
Conexiune
-
Cablu
Cablu de 0,5 m fĂfĂf conector
ClasĂf de protec»ie IEC
Clasa de siguranĂf II
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
-
PerioadĂf de garan»ie
3 ani
Tip sistem optic pentru exterior
-
Flux luminos constant
No
NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B
40
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
Specifica»ie privind riscul fotobiologic
4 m
In conformitate cu UE RoHS
Da
Tip motor LED
LED
Light Technical
Randament luminos orientat in sus
0
Unghi standard de inclina»ie in cap de stalp
-
Unghi standard de inclina»ie pentru montare pe bra»
0°
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220/240 V
Frecven»Ăf de intrare
50 sau 60 Hz
Curent de pornire
1,2 A
Timp de pornire
14 ms
Factor de putere (min.)
0.95
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitĂfE»ii luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasĂf
Aluminiu turnat sub presiune
Material reflector
-
Material sistem optic
Polycarbonate

Material capac optic/lentilă
 Policarbonat
 Material fixare
 Aluminu
 Dispozitiv de montare
 48/60S
 [Side-entry for diameter 48-60 mm]
 Formă capac optic/lentilă
 Curved
 Finisaj capac optic/lentilă
 Transparent
 Înălțime totală
 80 mm
 Suprafață proiectată reală
 0,08 m²
 Culoare
 DGR
 Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
 80 x NaN x NaN mm (3.1 x NaN x NaN in)
 Approval and Application
 Cod protecție împotriva infiltrărilor
 IP65
 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
 Cod de protecție împotriva impactului mecanic
 IK07
 [2 J reinforced]
 Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
 Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 4 kV în regim diferențial 5 kV în regim comun
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos inițial (flux de sistem)
 6302,2 lm
 Toleranță flux luminos
 +/-7%
 Randament luminos LED inițial
 117 lm/W
 Temperatură de culoare inițială corelată
 4000 K
 Indice inițial de redare a culorii
 >70
 Tricromatic inițial
 (0.3743 / 0.3743)SDCM 5
 Putere de intrare inițială
 54 W
 Toleranță consum de curent
 +/-10%
 Toleranță indice inițial de redare a culorii
 +/-2
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
 L80
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 -30 to +40 °C
 Temperatura ambientală de performanță Tq
 25 °C
 Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
 Not applicable
 Product Data
 Cod complet produs
 871951451210899
 Nume comandă produs
 BRP062 LED72/740 PSU 54W SLA CE
 EAN/UPC - Produs
 8719514512108
 Cod de comandă
 51210899
 Număr SAP - Cantitate per pachet
 1
 Număr SAP - Pachete per exterior
 4
 Material SAP
 919515814273
 Greutate netă SAP (bucată)
 1,800 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

 Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-brp062-led72-740-psu-54w-sla-ce-250275>