

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BDS650 LED20/730 PSU-CLO II MDS 60

General Information
Cod familie lĂfmpi
LED20
[LED Module 2000 lm]
Culoare sursĂf de luminĂf
Alb cald 730
SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf
Da
NumĂfr de unitĂfĂi de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilĂf
PC
[Difuzor/capac policarbonat]
LĂfĂime fascicul de luminĂf corp de iluminat
17°
InterfaĂf sistem de comandĂf
-
Conexiune
Conector cu Ă™urub
Cablu
-
ClasĂf de protecĂie IEC
Clasa de siguranĂf II
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
PerioadĂf de garanĂie
5 ani
Tip sistem optic pentru exterior
Metronomis distribution symmetrical
ObservaĂii
* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iĂ™i poate reduce automat intensitatea luminoasĂf pentru a proteja componentele
Flux luminos constant
Yes
NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B
26
In conformitate cu UE RoHS
Da
Tip motor LED
LED
ClasĂf de intreĂinere
Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (dupĂf caz):
placĂf LED, balast, unitĂfĂi de comandĂf, dispozitiv de protecĂie contra
supratensiunii, sistem optic, capac frontal Ă™i piese mecanice
Cod familie de produse
BDS650
[Metronomis LED]
Light Technical
Randament luminos orientat in sus
1,1
Unghi standard de inclinaĂie in cap de stalp
-
Unghi standard de inclinaĂie pentru montare pe braĂ
-
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenĂf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
Consum de curent CLO iniĂial
13.6 W
Consum de curent CLO mediu
13.8 W
Consum de curent CLO final
13.8 W
Curent de pornire

21 A
Timp de pornire
0,225 ms
Factor de putere (min.)
0.92
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu
Material reflector
Policarbonat
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Policarbonat
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
60
[Stut pentru diametru 60 mm]
Formă capac optic/lentilă
-
Finisaj capac optic/lentilă
-
Înălțime totală
1060 mm
Diametru total
330 mm
Suprafață proiectată reală
0,274 m²
Culoare
GR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
1060 x NaN x NaN mm (41.7 x NaN x NaN in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK10
[20 J vandal-resistant]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Nivel de protecție contra supratensiunii până la 10 kV
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
1638 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
120 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
3000 K
Indice inițial de redare a culorii
≥70
Tricromatic inițial
(0.4339, 0.4032) SDCM <5
Putere de intrare inițială
13.6 W
Toleranță consum de curent
+/-11%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L100
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
Not applicable
Product Data
Cod complet produs
871951419986600
Nume comandă produs
BDS650 LED20/730 PSU-CLO II MDS 60
EAN/UPC - Produs
8719514199866
Cod de comandă
19986600
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925868191
Greutate netă SAP (bucată)
11,568 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat->

