

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BDS670 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60

General Information
Cod familie lĂfmpi
LED20
[LED Module 2000 lm]
Culoare sursĂf de luminĂf
Alb neutru 740
SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf
Da
NumĂfr de unitĂfĂi de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilĂf
PC
[Difuzor/capac policarbonat]
LĂfĂime fascicul de luminĂf corp de iluminat
48° x 66°
InterfaĂf sistem de comandĂf
DALI
Conexiune
Conector cu Ă™urub
Cablu
-
ClasĂf de protecĂie IEC
Clasa de siguranĂf I
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
PerioadĂf de garanĂie
5 ani
Tip sistem optic pentru exterior
Metronomis distribution medium
ObservĂii
* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iĂ™i poate reduce automat intensitatea luminoasĂf pentru a proteja componentele
Flux luminos constant
No
NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B
26
In conformitate cu UE RoHS
Da
Tip motor LED
LED
ClasĂf de intreĂinere
Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (dupĂf caz):
placĂf LED, balast, unitĂfĂi de comandĂf, dispozitiv de protecĂie contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal Ă™i piese mecanice
Cod familie de produse
BDS670
[Metronomis LED]
Light Technical
Randament luminos orientat in sus
4,92
Unghi standard de inclinaĂie in cap de stalp
-
Unghi standard de inclinaĂie pentru montare pe braĂ
-
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenĂf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
Curent de pornire
21 A
Timp de pornire
0,225 ms
Factor de putere (min.)
0.92
Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu
Material reflector
Policarbonat
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Policarbonat
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
60
[Stut pentru diametru 60 mm]
Formă capac optic/lentilă
-
Finisaj capac optic/lentilă
-
Înălțime totală
990 mm
Diametru total
560 mm
Suprafață proiectată reală
0,4396 m²
Culoare
GR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
990 x NaN x NaN mm (39 x NaN x NaN in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK10
[20 J vandal-resistant]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Nivel de protecție contra supratensiunii până la 10 kV
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
1700 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
131 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
≥70
Tricromatic inițial
(0.3818, 0.3796) SDCM <5
Putere de intrare inițială
13 W
Toleranță consum de curent
+/-11%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L98
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
Programabil
Product Data
Cod complet produs
871951419964400
Nume comandă produs
BDS670 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60
EAN/UPC - Produs
8719514199644
Cod de comandă
19964400
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925868169
Greutate netă SAP (bucată)
16,610 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-bds670-led20-4s-740-i-mdm-d9-std-60-250308>