

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P

General Information

Număr de surse de lumină

4

[4 pcs]

Cod familie lampi

LED30

[LED module 3000 lm]

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 740

Sursă de lumină înlocuibilă

Da

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSDD-CLO

[Power supply unit with DynaDimmer and constant light output (integrated)]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilă

PCC

[Difuzor/capac policarbonat clar]

Unghi fascicul de lumină corp de iluminat

32° x 29°

Comandă incorporată

CLO-LS-6

[Constant light output and LumiStep dimming 6 hours]

Interfață sistem de comandă

-

Reglarea luminii

Dimming via DynaDimmer integrated in ballast or driver

Conexiune

Bloc de conectare prin înșurubare cu 5 pini

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Culoare piese

AL

Vopsire

-

Test de incandescență

Temperatură 650 °C, durată 5 s

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Dispozitiv de siguranță

PCBC

[PCB cover]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioadă de garanție

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

Distribution narrow

Fotocelulă

No

[-]

Flux luminos constant

Yes

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

20

În conformitate cu UE RoHS

Da

Marcaj WEEE

-

Tip motor LED

LED

Clasă de întreținere

Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz):

placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra

supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice

Cod familie de produse

BDP100

[TOWNGUIDE PERF FLAT CONE]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus
3
Unghi standard de inclinaÈie in cap de stalp
0°
Unghi standard de inclinaÈie pentru montare pe braÈ
-
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220-240 V
FrecvenÈAf de intrare
De la 50 panAf la 60 Hz
Consum de curent CLO iniÈial
19.2 W
Consum de curent CLO mediu
19.4 W
Consum de curent CLO final
19.6 W
Curent de pornire
22 A
Timp de pornire
0,29 ms
Factor de putere (min.)
0.95
Factor de putere (nom.)
0.93
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitAfÈii luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasAf
Aluminiu
Material reflector
-
Material sistem optic
Acrylate
Material capac optic/lentilAf
Policarbonat
Material fixare
OÈel
Dispozitiv de montare
76P
[Prindere in cap de stalp, diametru 76 mm]
FormAf capac optic/lentilAf
Conical flat
Finisaj capac optic/lentilAf
Transparent
Cuplu
15
InAfleÈime totalAf
209 mm
Diametru total
570 mm
SuprafaÈAf proiectatAf realAf
0,051 m²
Culoare
SI
Dimensiuni (inAfleÈime x lAfÈime x adancime)
209 x NaN x NaN mm (8.2 x NaN x NaN in)
Approval and Application
Cod protecÈie impotriva infiltrAfriilor
IP66
[Protejat impotriva pAftrunderii prafului, protejat impotriva jeturilor de apAf]
Cod de protecÈie impotriva impactului mecanic
IK10
[20 J vandal-resistant]
ProtecÈie contra supratensiunii (regim comun/diferenÈial)
Nivel de protecÈie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat panAf la 6 kV in regim
diferenÈial È™i 6 kV in regim comun
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniÈial (flux de sistem)
2291 lm
ToleranÈAf flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED iniÈial
119 lm/W
TemperaturAf de culoare iniÈialAf corelatAf
4000 K
Indice iniÈial de redare a culorii
70
TricromaticAf iniÈialAf
(0.38, 0.38) SDCM <5
Putere de intrare iniÈialAf
19.6 W
ToleranÈAf consum de curent
+/-11%
ToleranÈAf indice iniÈial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
RatAf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaÈAf utilAf 100000
h
10 %
IntreÈinere la un flux luminos la durata medie de viaÈAf utilAf* 100000 h
97
Application Conditions
Interval temperaturAf ambientalAf
-40 to +35 °C
Temperatura ambientalAf de performanÈAf Tq

25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
50%
Product Data
Cod complet produs
871829190608700
Nume comandă produs
BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P
EAN/UPC – Produs
8718291906087
Cod de comandă
90608700
Numărator SAP – Cantitate per pachet
1
Numărator SAP – Pachete per exterior
1
Material SAP
910500991009
Greutate netă SAP (bucată)
6,200 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bdp100-led30-740-dn-pcc-si-clo-ls-6-76p-250315>