

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P

General Information

Num r de surse de lumin 

4

[4 pcs]

Cod familie l mpi

LED60

[LED module 6000 lm]

Culoare surs  de lumin 

Alb neutru 740

Surs  de lumin  inlocuibil 

Da

Num r de unit i de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSDD

[Power supply unit with DynaDimmer]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentil 

PCC

[Difuzor/capac policarbonat clar]

L ime fascicul de lumin  corp de iluminat

75 

Comand  incorporat 

LS-6

[LumiStep dimming 6 hours]

Interfa  sistem de comand 

-

Reglarea luminii

Dimming via DynaDimmer integrated in ballast or driver

Conexiune

Bloc de conectare prin in   urubare cu 5 pini

Cablu

-

Clas  de protec ie IEC

Clasa de siguran  II

Culoare piese

AL

Vopsire

-

Test de incandescen 

Temperatur  650  C, durat  5 s

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Dispozitiv de siguran 

PCBC

[PCB cover]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioad  de garan ie

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

Distribution symmetrical

Fotocelul 

No

[-]

Flux luminos constant

No

Num r de produse pe MCB de 16 A tip B

10

In conformitate cu UE RoHS

Da

Marcaj WEEE

-

Tip motor LED

LED

Clas  de int inere

Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (dup  caz):

plac  LED, balast, unit i de comand , dispozitiv de protec ie contra

supratensiunii, sistem optic, capac frontal    piese mecanice

Cod familie de produse

BDP100

[TOWNGUIDE PERF FLAT CONE]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus
3
Unghi standard de inclinaÈie in cap de stalp
0°
Unghi standard de inclinaÈie pentru montare pe braÈ
-
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220-240 V
FrecvenÈă de intrare
De la 50 pană la 60 Hz
Curent de pornire
45 A
Timp de pornire
0,285 ms
Factor de putere (min.)
0.95
Factor de putere (nom.)
0.97
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitĂii luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu
Material reflector
-
Material sistem optic
Acrylate
Material capac optic/lentilă
Policarbonat
Material fixare
Oel
Dispozitiv de montare
62P
[Post-top for diameter 62 mm]
Formă capac optic/lentilă
Conical flat
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Cuplu
15
Inălțime totală
209 mm
Diametru total
570 mm
Suprafaă de proiectată reală
0,051 m²
Culoare
SI
Dimensiuni (inălțime x lăime x adancime)
209 x NaN x NaN mm (8.2 x NaN x NaN in)
Approval and Application
Cod protecție impotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat impotriva pătrunderii prafului, protejat impotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție impotriva impactului mecanic
IK10
[20 J vandal-resistant]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV in regim diferențial E™ i 6 kV in regim comun
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
4500 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
115 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
70
Tricromatică inițială
(0.38, 0.38) SDCM <5
Putere de intrare inițială
39 W
Toleranță consum de curent
+/-11%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaă utilă 100000 h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durata medie de viaă utilă* 100000 h
95
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +35 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
50%
Product Data
Cod complet produs
871829191004600

Nume comandă produs
BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P
EAN/UPC - Produs
8718291910046
Cod de comandă
91004600
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910500991064
Greutate netă SAP (bucată)
6,480 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bdp100-led60-740-ii-ds-pcc-si-ls-6-62p-250322>