

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P

General Information

Cod familie LĂfmpi
LED40
[LED module 4000 lm]
Culoare sursĂf de luminĂf
Alb neutru 740
SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf
Da
NumĂfr de unitĂfE>i de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSR
[Power supply unit regulating]
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilĂf
PCC
[Difuzor/capac policarbonat clar]
LĂfE>ime fascicul de luminĂf corp de iluminat
75°
InterfaE>Ăf sistem de comandĂf
-

Conexiune

Bloc de conectare prin inE™urubare cu 5 pini
Cablu
-

ClasĂf de protecE>ie IEC

Clasa de siguranĂfĂf II
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]

Marcaj CE

CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark

PerioadĂf de garanE>ie

5 ani
Tip sistem optic pentru exterior
Distribution symmetrical
Flux luminos constant

No

NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B
10

In conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

ClasĂf de intreE>inere

Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (dupĂf caz):
placĂf LED, balast, unitĂfE>i de comandĂf, dispozitiv de protecE>ie contra
supratensiunii, sistem optic, capac frontal E™i piese mecanice

Cod familie de produse

BDP101

[TOWNGUIDE PERF BOWL]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus

3

Unghi standard de inclinaE>ie in cap de stalp

0°

Unghi standard de inclinaE>ie pentru montare pe braE>

-

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

FrecvenE>Ăf de intrare

De la 50 panĂf la 60 Hz

Curent de pornire

45 A

Timp de pornire

0,285 ms

Factor de putere (min.)

0.92

Controls and Dimming

Cu reglarea intensitĂfE>ii luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Material carcasă
Aluminiu
Material reflector
-
Material sistem optic
Acrylate
Material capac optic/lentilă
Policarbonat
Material fixare
OE
Dispozitiv de montare
62P
[Post-top for diameter 62 mm]
Formă capac optic/lentilă
Hemispherical flat
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Înălțime totală
293 mm
Diametru total
570 mm
Suprafață proiectată reală
0,095 m²
Culoare
GR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
293 x NaN x NaN mm (11.5 x NaN x NaN in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK10
[20 J vandal-resistant]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial E[™] i 6 kV în regim comun
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
3320 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
121 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
70
Tricromatic inițial
(0.38, 0.38) SDCM <5
Putere de intrare inițială
27.5 W
Toleranță consum de curent
+/-11%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
95
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +35 °C
Temperatura ambientală de performanță T_p
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
Not applicable
Product Data
Cod complet produs
871869934534100
Nume comandă produs
BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P
EAN/UPC - Produs
8718699345341
Cod de comandă
34534100
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925866304
Greutate netă SAP (bucată)
6,730 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-bdp101-led40-740-ii-ds-pcc-gr-msp-62p-250360>