

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P

General Information

Număr de surse de lumină

4

[4 pcs]

Cod familie lampi

LED50

[LED module 5000 lm]

Culoare sursă de lumină

Alb cald 830

Sursă de lumină înlocuibilă

Da

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSDD

[Power supply unit with DynaDimmer]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilă

PCC

[Difuzor/capac policarbonat clar]

Unghi fascicul de lumină corp de iluminat

75°

Comandă incorporată

LS-6

[LumiStep dimming 6 hours]

Interfață sistem de comandă

-

Reglarea luminii

Dimming via DynaDimmer integrated in ballast or driver

Conexiune

Bloc de conectare prin înșurubare cu 5 pini

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță II

Culoare piese

AL

Vopsire

-

Test de incandescență

Temperatură 650 °C, durată 5 s

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Dispozitiv de siguranță

PCBC

[PCB cover]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioadă de garanție

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

Distribution symmetrical

Fotocelulă

No

[-]

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

10

În conformitate cu UE RoHS

Da

Marcaj WEEE

-

Tip motor LED

LED

Clasă de întreținere

Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz):

placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra

supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice

Cod familie de produse

BDP102

[TOWNGUIDE PERF CLASSIC CONE]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus
3
Unghi standard de inclinaÈie in cap de stalp
0°
Unghi standard de inclinaÈie pentru montare pe braÈ
-
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220-240 V
FrecvenÈă de intrare
De la 50 pană la 60 Hz
Curent de pornire
45 A
Timp de pornire
0,285 ms
Factor de putere (min.)
0.96
Factor de putere (nom.)
0.95
Controls and Dimming
Cu reglarea intensităÈii luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu
Material reflector
-
Material sistem optic
Acrylate
Material capac optic/lentilă
Policarbonat
Material fixare
OÈel
Dispozitiv de montare
62P
[Post-top for diameter 62 mm]
Formă capac optic/lentilă
Conical
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Cuplu
15
InălÈime totală
317 mm
Diametru total
570 mm
SuprafaÈă proiectată reală
0,088 m²
Culoare
SI
Dimensiuni (inălÈime x lăÈime x adancime)
317 x NaN x NaN mm (12.5 x NaN x NaN in)
Approval and Application
Cod protecÈie impotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat impotriva pătrunderii prafului, protejat impotriva jeturilor de apă]
Cod de protecÈie impotriva impactului mecanic
IK10
[20 J vandal-resistant]
ProtecÈie contra supratensiunii (regim comun/diferenÈial)
Nivel de protecÈie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat pană la 6 kV in regim
diferenÈial È™ i 6 kV in regim comun
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniÈial (flux de sistem)
4000 lm
ToleranÈă flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED iniÈial
98 lm/W
Temperatură de culoare iniÈială corelată
3000 K
Indice iniÈial de redare a culorii
80
Tricromatică iniÈială
(0.43, 0.40) SDCM <5
Putere de intrare iniÈială
41 W
ToleranÈă consum de curent
+/-11%
ToleranÈă indice iniÈial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaă utilă 100000
h
10 %
ÎntreÈinere la un flux luminos la durata medie de viaă utilă* 100000 h
91
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +35 °C
Temperatura ambientală de performanÈă Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităÈii luminoase
50%
Product Data
Cod complet produs
871829191039800

	Nume comandĂ produs BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P EAN/UPC - Produs 8718291910398 Cod de comandĂ 91039800 NumĂrĂtor SAP - Cantitate per pachet 1 NumĂrĂtor SAP - Pachete per exterior 1 Material SAP 910500991099 Greutate netĂ SAP (bucatĂ) 6,680 kg Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bdp102-led50-830-ii-ds-pcc-si-ls-6-62p-250376
--	---