

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT CU PROTECȚIE RIDICATA WT060C
LED34S/840 PSU L1500**

General Information
Unghi de distribuție sursă de lumină
120 °
Culoare sursă de lumină
Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
S
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat
120°
Interfață sistem de comandă
-
Conexiune
Unitate de conectare cu 2 pini
Cablul
-
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță II
Test de incandescență
Temperatură 850 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
-
Perioadă de garanție
3 ani
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
45
În conformitate cu UE RoHS
Da
Indice unificat de orbire CEN
Not applicable
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
50 sau 60 Hz
Consum de curent CLO inițial
- W
Consum de curent CLO mediu
- W
Curent de pornire
3,6 A
Timp de pornire
0,122 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Policarbonat
Material reflector
Policarbonat
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Policarbonat
Material fixare
Oțel inoxidabil
Finisaj capac optic/lentilă
Opal

Lungime totală
1501 mm
Lăţime totală
69 mm
Înălţime totală
59 mm
Culoare
Gray and white
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
59 x 69 x 1501 mm (2.3 x 2.7 x 59.1 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
3400 lm
Toleranţă flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniţial
120 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
4000 K
Indice iniţial de redare a culorii
>80
Tricromatic iniţial
<5
Putere de intrare iniţială
28 W
Toleranţă consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
7,5 %
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă * 50.000 h
L70
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-20 to +45 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da
Product Data
Cod complet produs
871016336293999
Nume comandă produs
WT060C LED34S/840 PSU L1500
EAN/UPC - Produs
8710163362939
Cod de comandă
36293999
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
12
Material SAP
911401892980
Greutate netă SAP (bucată)
0,950 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpur-de-iluminat-cu-protec-ie-ridicata-wt060c-led34s-840-psu-l1500-249862>