

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P

General Information
Cod familie lĂfmpi
LED24
[LED Module 2400 lm]
Culoare sursĂf de luminĂf
Alb neutru 740
SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf
Da
NumĂfr de unitĂfĂi de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
Unitate de alimentare electricĂf cu interfaĂf DALI Ė™i SystemReady
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilĂf
PC-UV
[Polycarbonate bowl/cover UV-resistant]
LĂfĂime fascicul de luminĂf corp de iluminat
4° - 57° x 149°
InterfaĂf sistem de comandĂf
DALI
Conexiune
Conector intern
Cablu
-
ClasĂf de protecĂie IEC
Clasa de siguranĂf II
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
PerioadĂf de garanĂie
5 ani
Tip sistem optic pentru exterior
DistribuĂie medie 33
ObservĂii
* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iĖ™i poate reduce automat
intensitatea luminoasĂf pentru a proteja componentele
Flux luminos constant
Yes
NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B
21
In conformitate cu UE RoHS
Da
Tip motor LED
LED
Cod familie de produse
BDP262
[TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP DTC]
Light Technical
Randament luminos orientat in sus
0
Unghi standard de inclinaĂie in cap de stalp
0°
Unghi standard de inclinaĂie pentru montare pe braĂf
-
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenĂf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
Consum de curent CLO iniĂial
15 W
Consum de curent CLO mediu
15.2 W
Consum de curent CLO final
15.4 W
Curent de pornire
21 A
Timp de pornire
0,3 ms
Factor de putere (min.)
0.93

Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu turnat
Material reflector
Acrilat
Material sistem optic
Polymethyl methacrylate
Material capac optic/lentilă
Polimetil metacrilat
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
62P
[Post-top for diameter 62 mm]
Formă capac optic/lentilă
Convex lens
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Înălțime totală
365 mm
Diametru total
477 mm
Suprafață proiectată reală
0,11 m²
Culoare
DGR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
365 x NaN x NaN mm (14.4 x NaN x NaN in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK10
[20 J vandal-resistant]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Philips standard surge protection level kV
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
1725 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
115 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
>70
Tricromatic inițial
(0.381, 0.379) SDCM <5
Putere de intrare inițială
15 W
Toleranță consum de curent
+/-11%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L100
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
10%
Product Data
Cod complet produs
871869949030000
Nume comandă produs
BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P
EAN/UPC - Produs
8718699490300
Cod de comandă
49030000
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
912300024161
Greutate netă SAP (bucată)
7,800 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-bdp262-led24-4s-740-ii-dm33-clo-srtb-62p-250411>