

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P

General Information

Cod familie lĂfmpi

LED14

[LED module 1400 lm]

Culoare sursĂf de luminĂf

Alb neutru 740

SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf

Da

NumĂfr de unitĂfĂi de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

Unitate de alimentare electricĂf cu interfaĂf DALI Ė™i SystemReady

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilĂf

PC-UV

[Polycarbonate bowl/cover UV-resistant]

LĂfĂime fascicul de luminĂf corp de iluminat

7° - 52° × 150°

InterfaĂf sistem de comandĂf

DALI

Conexiune

Conector intern

Cablu

-

ClasĂf de protecĂie IEC

Clasa de siguranĂf I

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadĂf de garanĂie

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

DistribuĂie largĂf 10

ObservĂii

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iĖ™i poate reduce automat intensitatea luminoasĂf pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

Yes

NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B

21

In conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

Cod familie de produse

BDP260

[TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus

0

Unghi standard de inclinaĂie in cap de stalp

0°

Unghi standard de inclinaĂie pentru montare pe braĂf

-

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenĂf de intrare

De la 50 panĂf la 60 Hz

Consum de curent CLO iniĂial

9.3 W

Consum de curent CLO mediu

9.3 W

Consum de curent CLO final

9.4 W

Curent de pornire

21 A

Timp de pornire

0,3 ms

Factor de putere (min.)

0.86

Controls and Dimming
 Cu reglarea intensității luminoase
 Da
 Mechanical and Housing
 Material carcasă
 Aluminiu turnat
 Material reflector
 Acrilat
 Material sistem optic
 Polymethyl methacrylate
 Material capac optic/lentilă
 Polimetil metacrilat
 Material fixare
 Aluminiu
 Dispozitiv de montare
 76P
 [Prindere în cap de stalp, diametru 76 mm]
 Formă capac optic/lentilă
 Convex lens
 Finisaj capac optic/lentilă
 Transparent
 Înălțime totală
 187 mm
 Diametru total
 477 mm
 Suprafață proiectată reală
 0,042 m²
 Culoare
 DGR
 Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
 187 x NaN x NaN mm (7.4 x NaN x NaN in)
 Approval and Application
 Cod protecție împotriva infiltrărilor
 IP66
 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
 Cod de protecție împotriva impactului mecanic
 IK10
 [20 J vandal-resistant]
 Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
 Philips standard surge protection level kV
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos inițial (flux de sistem)
 1078 lm
 Toleranță flux luminos
 +/-7%
 Randament luminos LED inițial
 116 lm/W
 Temperatură de culoare inițială corelată
 4000 K
 Indice inițial de redare a culorii
 >70
 Tricromatic inițial
 (0.381, 0.379) SDCM <5
 Putere de intrare inițială
 9.3 W
 Toleranță consum de curent
 +/-11%
 Toleranță indice inițial de redare a culorii
 +/-2
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
 10 %
 Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
 L100
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 -40 to +50 °C
 Temperatura ambientală de performanță Tq
 25 °C
 Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
 10%
 Product Data
 Cod complet produs
 871869949028700
 Nume comandă produs
 BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P
 EAN/UPC - Produs
 8718699490287
 Cod de comandă
 49028700
 Numărator SAP - Cantitate per pachet
 1
 Numărător SAP - Pachete per exterior
 1
 Material SAP
 912300024159
 Greutate netă SAP (bucată)
 6,800 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-bdp260-led14-4s-740-dw10-clo-srtb-76p-250415>