

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P

General Information

Cod familie lĂfmpi
LED35
[LED module 3500 lm]
Culoare sursĂf de luminĂf
Alb cald 830
SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf
Da
NumĂfr de unitĂfĂi de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilĂf
PC-UV
[Polycarbonate bowl/cover UV-resistant]
LĂfĂime fascicul de luminĂf corp de iluminat
23° - 8° x 152°
InterfaĂf sistem de comandĂf
-

Conexiune

Conector intern
Cablu
-
ClasĂf de protecĂie IEC
Clasa de siguranĂf I
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
PerioadĂf de garanĂie
5 ani
Tip sistem optic pentru exterior
DistribuĂie largĂf 50
ObservĂii
* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iĂ™i poate reduce automat
intensitatea luminoasĂf pentru a proteja componentele
Flux luminos constant
No
NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B
26
In conformitate cu UE RoHS
Da
Tip motor LED
LED
Cod familie de produse
BDP260
[TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP]
Light Technical
Randament luminos orientat in sus
0

Unghi standard de inclinaĂie in cap de stalp
0°
Unghi standard de inclinaĂie pentru montare pe braĂf
-

Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenĂf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
Curent de pornire
21 A
Timp de pornire
0,225 ms
Factor de putere (min.)
0.97

Controls and Dimming
Cu reglarea intensitĂfĂi luminoase
Nu

Mechanical and Housing
Material carcasĂf

Aluminiiu turnat
 Material reflector
 Acrilat
 Material sistem optic
 Polymethyl methacrylate
 Material capac optic/lentilă
 Polimetil metacrilat
 Material fixare
 Aluminiiu
 Dispozitiv de montare
 62P
 [Post-top for diameter 62 mm]
 Formă capac optic/lentilă
 Convex lens
 Finisaj capac optic/lentilă
 Transparent
 Înălțime totală
 187 mm
 Diametru total
 477 mm
 Suprafață proiectată reală
 0,042 m²
 Culoare
 DGR
 Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
 187 x NaN x NaN mm (7.4 x NaN x NaN in)
 Approval and Application
 Cod protecție împotriva infiltrărilor
 IP66
 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
 Cod de protecție împotriva impactului mecanic
 IK10
 [20 J vandal-resistant]
 Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
 Philips standard surge protection level kV
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos inițial (flux de sistem)
 2380 lm
 Toleranță flux luminos
 +/-7%
 Randament luminos LED inițial
 87 lm/W
 Temperatură de culoare inițială corelată
 3000 K
 Indice inițial de redare a culorii
 >80
 Tricromatic inițial
 (0.410, 0.390) SDCM <5
 Putere de intrare inițială
 27.5 W
 Toleranță consum de curent
 +/-11%
 Toleranță indice inițial de redare a culorii
 +/-2
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
 10 %
 Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
 L97
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 -40 to +50 °C
 Temperatura ambientală de performanță Tq
 25 °C
 Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
 10%
 Product Data
 Cod complet produs
 871869949455100
 Nume comandă produs
 BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P
 EAN/UPC - Produs
 8718699494551
 Cod de comandă
 49455100
 Număr SAP - Cantitate per pachet
 1
 Număr SAP - Pachete per exterior
 1
 Material SAP
 912300024172
 Greutate netă SAP (bucată)
 6,800 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-bdp260-led35-4s-830-dw50-62p-250416>