

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BDP260 LED74-4S/830 II DS50 62P

General Information

Cod familie lĂfmpi
LED74
[LED module 7400 lm]
Culoare sursĂf de luminĂf
Alb cald 830
SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf
Da
NumĂfr de unitĂfĂi de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilĂf
PC-UV
[Polycarbonate bowl/cover UV-resistant]
LĂfĂime fascicul de luminĂf corp de iluminat
152° x 155°
InterfaĂf sistem de comandĂf
-

Conexiune

Conector intern
Cablu
-
ClasĂf de protecĂie IEC
Clasa de siguranĂf II
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
PerioadĂf de garanĂie
5 ani

Tip sistem optic pentru exterior
DistribuĂie simetricĂf 50
ObservĂii
* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iĂ™i poate reduce automat
intensitatea luminoasĂf pentru a proteja componentele
Flux luminos constant
No
NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B
10
In conformitate cu UE RoHS
Da
Tip motor LED
LED

Cod familie de produse
BDP260
[TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP]
Light Technical
Randament luminos orientat in sus
0

Unghi standard de inclinaĂie in cap de stalp
0°
Unghi standard de inclinaĂie pentru montare pe braĂf
-
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenĂf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
Curent de pornire
43 A
Timp de pornire
0,26 ms
Factor de putere (min.)
0.98
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitĂfĂi luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasĂf

Aluminiu turnat
Material reflector
Acrilat
Material sistem optic
Polymethyl methacrylate
Material capac optic/lentilă
Polimetil metacrilat
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
62P
[Post-top for diameter 62 mm]
Formă capac optic/lentilă
Convex lens
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Înălțime totală
187 mm
Diametru total
477 mm
Suprafață proiectată reală
0,042 m²
Culoare
DGR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
187 x NaN x NaN mm (7.4 x NaN x NaN in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK10
[20 J vandal-resistant]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Philips standard surge protection level kV
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
5106 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
91 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
3000 K
Indice inițial de redare a culorii
>80
Tricromatic inițial
(0.410, 0.390) SDCM <5
Putere de intrare inițială
56 W
Toleranță consum de curent
+/-11%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L96
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
10%
Product Data
Cod complet produs
871869986502300
Nume comandă produs
BDP260 LED74-4S/830 II DS50 62P
EAN/UPC - Produs
8718699865023
Cod de comandă
86502300
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
912300024265
Greutate netă SAP (bucată)
6,800 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-bdp260-led74-4s-830-ii-ds50-62p-250428>