

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76

General Information
Cod familie lĂmpii
LED120
[LED module 12000 lm]
Culoare sursĂ de luminĂ
Alb neutru 740
SursĂ de luminĂ inlocuibilĂ
Da
NumĂr de unitĂi de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
Unitate de alimentare electricĂ cu interfaĂ DALI È™i SystemReady
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilĂ
PC-UV
[Polycarbonate bowl/cover UV-resistant]
LĂime fascicul de luminĂ corp de iluminat
12° - 59° x 158°
InterfaĂ sistem de comandĂ
DALI
Conexiune
Conector intern
Cablul
-
ClasĂ de protecÈie IEC
Clasa de siguranĂ I
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
PerioadĂ de garanÈie
5 ani
Tip sistem optic pentru exterior
DistribuÈie îngustĂ 10
ObservaÈii
* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iÈ™i poate reduce automat intensitatea luminoasĂ pentru a proteja componentele
*- Conform documentului îndrumĂtor al Lighting Europe, „Evaluarea performanÈelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferenÈĂ relevantĂ în întreÈinerea fluxului luminos între B50 È™i de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieÈii utile medii (B50) reprezintĂ È™i valoarea B10.
Compatibilitate Zhaga-D4i/SR: corp de iluminat pregĂtit pentru balasturile D4i/SR È™i priza Zhaga Book18, oferind o platformĂ standardizată, durabilĂ în viitor pentru conectivitate È™i senzori. Pentru corpurile de iluminat bazate pe Zhaga-D4i/SR, trebuie sĂ se utilizeze numai componentele/senzorii cu certificare Zhaga-D4i/SR (consultaÈi, de asemenea: <https://www.zhagastandard.org/products/> / <http://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting>).
Compatibilitatea funcÈionalĂ a 2 componente/senzori (cu certificare Zhaga-D4i/SR) care trebuie sĂ fie utilizate în asociere, precum È™i posibilitate de a anula orice funcÈie lineswitch utilizată într-un corp de iluminat bazat pe SR trebuie autorizate de furnizorul componente/senzorului principal. Pentru utilizarea soclului cu 7 pini NEMA la un corp de iluminat bazat pe Zhaga-D4i/SR, este necesarĂ o verificare completĂ a sistemului. Nerespectarea acestor recomandĂri poate duce la/va cauza risc de avarie È™i neconformitate pentru care Signify nu iÈ™i poate asuma nicio responsabilitate.
Flux luminos constant
Yes
NumĂr de produse pe MCB de 16 A tip B
31
În conformitate cu UE RoHS
Da
Tip motor LED
LED
Cod familie de produse
BDP265
[TOWNTUNE ASYMMETRIC]
Light Technical
Randament luminos orientat în sus
0
Unghi standard de înclinare în cap de stalp
-
Unghi standard de înclinare pentru montare pe braÈ
0°

Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
50 sau 60 Hz
Consum de curent CLO inițial
69 W
Consum de curent CLO mediu
71 W
Consum de curent CLO final
73 W
Curent de pornire
9,6 A
Timp de pornire
0,13 ms
Factor de putere (min.)
0.98
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu turnat
Material reflector
Acrilat
Material sistem optic
Polymethyl methacrylate
Material capac optic/lentilă
Polimetil metacrilat
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
76PA
[Post-top for diameter 76 mm adjustable]
Formă capac optic/lentilă
Convex lens
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Înălțime totală
70 mm
Diametru total
477 mm
Suprafață proiectată reală
0,033 m²
Culoare
DGR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
70 x NaN x NaN mm (2.8 x NaN x NaN in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK09
[10 J]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Philips standard surge protection level kV
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
9200 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
133 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
>70
Tricromatic inițial
(0.381, 0.379) SDCM <5
Putere de intrare inițială
69 W
Toleranță consum de curent
+/-11%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L100
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
10%
Product Data
Cod complet produs
871869949761300
Nume comandă produs
BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76
EAN/UPC - Produs
8718699497613
Cod de comandă

49761300
Num�r�tor SAP - Cantitate per pachet
1
Num�r�tor SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
912300024202
Greutate net�f SAP (bucat�f)
6,800 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-bdp265-led120-4s-740-dn10-clo-srt-srb-76-250435