

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A

General Information

Cod familie LĂfmpi
LED50
[LED module 5000 lm]
Culoare sursĂf de luminĂf
Alb cald 830
SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf
Da
NumĂfr de unitĂfE»i de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilĂf
PC-UV
[Polycarbonate bowl/cover UV-resistant]
LĂfE»ime fascicul de luminĂf corp de iluminat
77° - 11° x 156°
InterfaE»Ăf sistem de comandĂf
-

Conexiune

Conector intern
Cablu
-
ClasĂf de protecE»ie IEC
Clasa de siguranĂfĂf II
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
PerioadĂf de garanE»ie
5 ani
Tip sistem optic pentru exterior
DistribuE»ie medie 10
ObservaE»ii

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iE»™i poate reduce automat intensitatea luminoasĂf pentru a proteja componentele
Flux luminos constant
No
NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B
26
In conformitate cu UE RoHS
Da
Tip motor LED
LED
Cod familie de produse
BDP265
[TOWNTUNE ASYMMETRIC]
Light Technical
Randament luminos orientat in sus
0
Unghi standard de inclinaE»ie in cap de stalp
-

Unghi standard de inclinaE»ie pentru montare pe braE»
0°
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
230 to 240 V
FrecvenE»Ăf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
Curent de pornire
21 A
Timp de pornire
0,225 ms
Factor de putere (min.)
0.98
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitĂfE»ii luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasĂf

Aluminiu turnat
Material reflector
Acrilat
Material sistem optic
Polymethyl methacrylate
Material capac optic/lentilă
Polimetil metacrilat
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
48/60A
[Universal for diameter 48-60 mm adjustable]
Formă capac optic/lentilă
Convex lens
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Înălțime totală
70 mm
Diametru total
477 mm
Suprafață proiectată reală
0,033 m²
Culoare
DGR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
70 x NaN x NaN mm (2.8 x NaN x NaN in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK09
[10]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Philips standard surge protection level kV
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
4100 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
103 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
3000 K
Indice inițial de redare a culorii
>80
Tricromatic inițial
(0.410, 0.390) SDCM <5
Putere de intrare inițială
40 W
Toleranță consum de curent
+/-11%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L96
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
10%
Product Data
Cod complet produs
871869988657800
Nume comandă produs
BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A
EAN/UPC - Produs
8718699886578
Cod de comandă
88657800
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
912300024486
Greutate netă SAP (bucată)
6,800 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-bdp265-led50-4s-830-ii-dm10-48-60a-250436>