

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB

General Information

Cod familie lĂfmpi

LED109

[LED module 10900 lm]

Culoare sursĂf de luminĂf

Alb neutru 740

SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf

Da

NumĂfr de unitĂfĂi de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

Unitate de alimentare electricĂf cu interfaĂf DALI Ė™i SystemReady

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilĂf

PC-UV

[Polycarbonate bowl/cover UV-resistant]

LĂfĂime fascicul de luminĂf corp de iluminat

12° - 76° x 157°

InterfaĂf sistem de comandĂf

DALI

Conexiune

Conector intern

Cablu

-

ClasĂf de protecĂie IEC

Clasa de siguranĂf II

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadĂf de garanĂie

5 ani

Accesorii decorative

DR

[Inel decorativ]

Tip sistem optic pentru exterior

DistribuĂie medie 10

ObservĂii

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat Ė™i poate reduce automat intensitatea luminoasĂf pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

Yes

NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B

31

In conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

Cod familie de produse

BDP266

[TOWNTUNE ASYMMETRIC DR]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus

0

Unghi standard de inclinaĂie in cap de stalp

-

Unghi standard de inclinaĂie pentru montare pe braĂf

0°

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenĂf de intrare

50 sau 60 Hz

Consum de curent CLO iniĂial

63 W

Consum de curent CLO mediu

64 W

Consum de curent CLO final

65 W

Curent de pornire

9,6 A

Timp de pornire

0,13 ms
 Factor de putere (min.)
 0.98
 Controls and Dimming
 Cu reglarea intensității luminoase
 Da
 Mechanical and Housing
 Material carcasă
 Aluminu turnat
 Material reflector
 Acrilat
 Material sistem optic
 Polymethyl methacrylate
 Material capac optic/lentilă
 Polimetil metacrilat
 Material fixare
 Aluminu
 Dispozitiv de montare
 48/60A
 [Universal for diameter 48-60 mm adjustable]
 Formă capac optic/lentilă
 Convex lens
 Finisaj capac optic/lentilă
 Transparent
 Înălțime totală
 131 mm
 Diametru total
 533 mm
 Suprafață proiectată reală
 0,036 m²
 Culoare
 DGR
 Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
 131 x NaN x NaN mm (5.2 x NaN x NaN in)
 Approval and Application
 Cod protecție împotriva infiltrărilor
 IP66
 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
 Cod de protecție împotriva impactului mecanic
 IK09
 [10 J]
 Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
 Philips standard surge protection level kV
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos inițial (flux de sistem)
 8610 lm
 Toleranță flux luminos
 +/-7%
 Randament luminos LED inițial
 137 lm/W
 Temperatură de culoare inițială corelată
 4000 K
 Indice inițial de redare a culorii
 ≥70
 Tricromatic inițial
 (0.381, 0.379) SDCM <5
 Putere de intrare inițială
 63 W
 Toleranță consum de curent
 +/-11%
 Toleranță indice inițial de redare a culorii
 +/-2
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
 10 %
 Înțelegere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
 L100
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 -40 to +50 °C
 Temperatura ambientală de performanță Tq
 25 °C
 Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
 10%
 Product Data
 Cod complet produs
 871869949762000
 Nume comandă produs
 BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB
 EAN/UPC - Produs
 8718699497620
 Cod de comandă
 49762000
 Numărator SAP - Cantitate per pachet
 1
 Numărator SAP - Pachete per exterior
 1
 Material SAP
 912300024203
 Greutate netă SAP (bucată)
 6,800 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-bdp266-led109-4s-740-ii-dm10-clo-srt-srb-250438>