

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB

General Information
Cod familie lămpi
LED24
[LED Module 2400 lm]
Culoare sursă de lumină
Alb neutru 740
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI E[™] i SystemReady
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilă
PC-UV
[Polycarbonate bowl/cover UV-resistant]
Lămpi fascicul de lumină corp de iluminat
4° - 58° × 149°
Interfață sistem de comandă
DALI
Conexiune
Conector intern
Cablul
-
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță II
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Perioadă de garanție
5 ani
Tip sistem optic pentru exterior
Distribuție medie 33
Observații
* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iE[™] i poate reduce automat intensitatea luminoasă pentru a proteja componentele
Flux luminos constant
Yes
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
23
În conformitate cu UE RoHS
Da
Tip motor LED
LED
Cod familie de produse
BDP267
[TOWNTUNE ASYMMETRIC DTC]
Light Technical
Randament luminos orientat în sus
0
Unghi standard de înclinare în cap de stalp
-
Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț
0°
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
50 sau 60 Hz
Consum de curent CLO inițial
15.8 W
Consum de curent CLO mediu
15.8 W
Consum de curent CLO final
16 W
Curent de pornire
18 A
Timp de pornire
0,32 ms
Factor de putere (min.)
0.98

Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu turnat
Material reflector
Acrilat
Material sistem optic
Polymethyl methacrylate
Material capac optic/lentilă
Polimetil metacrilat
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
48/60A
[Universal for diameter 48-60 mm adjustable]
Formă capac optic/lentilă
Convex lens
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Înălțime totală
248 mm
Diametru total
477 mm
Suprafață proiectată reală
0,052 m²
Culoare
DGR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
248 x NaN x NaN mm (9.8 x NaN x NaN in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK09
[10 J]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Philips standard surge protection level kV
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
1932 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
122 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
>70
Tricromatic inițial
(0.381, 0.379) SDCM <5
Putere de intrare inițială
15.8 W
Toleranță consum de curent
+/-11%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L100
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
10%
Product Data
Cod complet produs
871869949763700
Nume comandă produs
BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB
EAN/UPC - Produs
8718699497637
Cod de comandă
49763700
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
912300024204
Greutate netă SAP (bucată)
6,800 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-bdp267-led24-4s-740-ii-dm33-clo-srt-srb-250440>