

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P

General Information

Cod familie LĂfmpi

LED50

[LED module 5000 lm]

Culoare sursĂ de luminĂ

Alb neutru 740

SursĂ de luminĂ inlocuibilĂ

Da

NumĂr de unitĂi de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD-CLO

[Power supply unit with DALI interface and constant light output]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilĂ

PC-UV

[Polycarbonate bowl/cover UV-resistant]

LĂime fascicul de luminĂ corp de iluminat

152° x 155°

InterfaĂ sistem de comandĂ

DALI

Conexiune

Conector intern

Cablu

-

ClasĂ de protecĂie IEC

Clasa de siguranĂ I

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadĂ de garanĂie

5 ani

Accesorii decorative

DR

[Inel decorativ]

Tip sistem optic pentru exterior

DistribuĂie simetricĂ 50

ObservĂii

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iE™i poate reduce automat intensitatea luminoasĂ pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

Yes

NumĂr de produse pe MCB de 16 A tip B

10

In conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

Cod familie de produse

BDP271

[TOWNTUNE ASYMMETRIC LYRE and DR]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus

0

Unghi standard de inclinaĂie in cap de stalp

0°

Unghi standard de inclinaĂie pentru montare pe braĂ

-

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenĂ de intrare

50 sau 60 Hz

Consum de curent CLO iniĂial

29 W

Consum de curent CLO mediu

29 W

Consum de curent CLO final

29.5 W

Curent de pornire

43 A

Timp de pornire
0,26 ms
Factor de putere (min.)
0.96
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu turnat
Material reflector
Acrilat
Material sistem optic
Polymethyl methacrylate
Material capac optic/lentilă
Polimetil metacrilat
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
62P
[Post-top for diameter 62 mm]
Formă capac optic/lentilă
Convex lens
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Întregime totală
580 mm
Diametru total
533 mm
Suprafață proiectată reală
0,095 m²
Culoare
DGR
Dimensiuni (întregime x lățime x adâncime)
580 x 533 x 533 mm (22.8 x 20.9 x 20.9 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK09
[10]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Philips standard surge protection level kV
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
3626 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
125 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
>70
Tricromatic inițial
(0.381, 0.379) SDCM <5
Putere de intrare inițială
29 W
Toleranță consum de curent
+/-11%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L100
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
10%
Product Data
Cod complet produs
871869949766800
Nume comandă produs
BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P
EAN/UPC – Produs
8718699497668
Cod de comandă
49766800
Numărator SAP – Cantitate per pachet
1
Numărător SAP – Pachete per exterior
1
Material SAP
912300024207
Greutate netă SAP (bucată)
10,500 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-bdp271-led50-4s-740-ds50-clo-ddf2-62p-250444>

