

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BDP768 LW LED50/830 II DM50 MK-BK FG BAL

General Information

Cod familie LĂfmpi

LED50

[LED module 5000 lm]

Culoare sursĂf de luminĂf

Alb cald 830

SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf

Da

NumĂfr de unitĂfE»i de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilĂf

FG

[Sticla plata]

LĂfE»ime fascicul de luminĂf corp de iluminat

30° - 5° x 153°

Conexiune

conector cu 2 pini compatibilĂf Wieland/Adels

Cablu

-

ClasĂf de protecÈ»ie IEC

Clasa de siguranĂf II

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadĂf de garanÈ»ie

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

DistribuÈ»ie medie 50

ObservaÈ»ii

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iÈ™i poate reduce automat intensitatea luminoasĂf pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B

11

In conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

ClasĂf de întreÈ»inere

Corpul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (dupĂf caz): balast, unitĂfE»i de comandĂf, dispozitiv de protecÈ»ie contra supratensiunii, capac frontal E™i piese mecanice

Cod familie de produse

BDP768

[Villa LED gen2]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus

0,03

Unghi standard de inclinaÈ»ie in cap de stalp

0°

Unghi standard de inclinaÈ»ie pentru montare pe braÈ»

-

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenÈ»Ăf de intrare

De la 50 panĂf la 60 Hz

Curent de pornire

46 A

Timp de pornire

0,25 ms

Factor de putere (min.)

0.97

Controls and Dimming

Cu reglarea intensitĂfE»ii luminoase

Nu

Mechanical and Housing
Material carcasa
Aluminiu
Material reflector
-
Material sistem optic
Polymethyl methacrylate
Material capac optic/lentila
Sticla
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
60P
[Prindere in cap de stalp, diametru 60 mm]
Forma capac optic/lentila
Flat
Finisaj capac optic/lentila
Transparent
Lungime totala
400 mm
Largime totala
400 mm
Inaltime totala
753 mm
Suprafata proiectata reala
0,2 m²
Culoare
BK
Dimensiuni (inaltime x largime x adancime)
753 x 400 x 400 mm (29.6 x 15.7 x 15.7 in)
Approval and Application
Cod protectie impotriva infiltrarilor
IP66
[Protejat impotriva pãtrunderii prafului, protejat impotriva jeturilor de apa]
Cod de protectie impotriva impactului mecanic
IK09
[10 J]
Protectie contra supratensiunii (regim comun/diferential)
Philips standard surge protection level kV
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos initial (flux de sistem)
3450 lm
Toleranta flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED initial
91 lm/W
Temperatura de culoare initiala corelata
3000 K
Indice initial de redare a culorii
≥80
Tricromatic initial
(0.381, 0.379) SDCM <5
Putere de intrare initiala
38 W
Toleranta consum de curent
+/-11%
Toleranta indice initial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viata utila 100000 h
10 %
Intreținere la un flux luminos la durata medie de viata utila* 100000 h
L97
Application Conditions
Interval temperatura ambientală
-40 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Product Data
Cod complet produs
871869988101600
Nume comandă produs
BDP768 LW LED50/830 II DM50 MK-BK FG BAL
EAN/UPC - Produs
8718699881016
Cod de comandă
88101600
Numărfactor SAP - Cantitate per pachet
1
Numărfactor SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
912300024424
Greutate netă SAP (bucată)
9,400 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-bdp768-lw-led50-830-ii-dm50-mk-bk-fg-bal-250447>