

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3

General Information

Cod familie LÄfmpi

LED50

[LED module 5000 lm]

Culoare sursÄf de luminÄf

Alb cald 830

SursÄf de luminÄf inlocuibilÄf

Da

NumÄfr de unitÄfÈ»i de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilÄf

FG

[Sticla plata]

LÄfÈ»ime fascicul de luminÄf corp de iluminat

30° - 5° x 153°

Conexiune

conector cu 2 pini compatibilÄf Wieland/Adels

Cablu

-

ClasÄf de protecÈ»ie IEC

Clasa de siguranÄfÄf II

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadÄf de garanÈ»ie

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

DistribuÈ»ie medie 50

ObservaÈ»ii

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iÈ»i poate reduce automat intensitatea luminoasÄf pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

NumÄfr de produse pe MCB de 16 A tip B

11

In conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

ClasÄf de intreÈ»inere

Corpul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (dupÄf caz): balast, unitÄfÈ»i de comandÄf, dispozitiv de protecÈ»ie contra supratensiunii, capac frontal È»i piese mecanice

Cod familie de produse

BDP768

[Villa LED gen2]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus

0,03

Unghi standard de inclinaÈ»ie in cap de stalp

0°

Unghi standard de inclinaÈ»ie pentru montare pe braÈ»

-

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenÈ»Äf de intrare

De la 50 panÄf la 60 Hz

Curent de pornire

46 A

Timp de pornire

0,25 ms

Factor de putere (min.)

0.97

Controls and Dimming

Cu reglarea intensitÄfÈ»ii luminoase

Nu

Mechanical and Housing
 Material carcasa
 Aluminiu
 Material reflector
 -
 Material sistem optic
 Polymethyl methacrylate
 Material capac optic/lentilă
 Sticlă
 Material fixare
 Aluminiu
 Dispozitiv de montare
 No
 [-]
 Formă capac optic/lentilă
 Flat
 Finisaj capac optic/lentilă
 Transparent
 Lungime totală
 400 mm
 Lăţime totală
 400 mm
 Înălţime totală
 650 mm
 Suprafaţă proiectată reală
 0,2 m²
 Culoare
 BK
 Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
 650 x 400 x 400 mm (25.6 x 15.7 x 15.7 in)
 Approval and Application
 Cod protecţie împotriva infiltrărilor
 IP66
 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
 Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
 IK09
 [10]
 Protecţie contra supratensiunii (regim comun/diferenţial)
 Philips standard surge protection level kV
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos iniţial (flux de sistem)
 3450 lm
 Toleranţă flux luminos
 +/-7%
 Randament luminos LED iniţial
 91 lm/W
 Temperatură de culoare iniţială corelată
 3000 K
 Indice iniţial de redare a culorii
 ≥80
 Tricromatic iniţial
 (0.381, 0.379) SDCM <5
 Putere de intrare iniţială
 38 W
 Toleranţă consum de curent
 +/-11%
 Toleranţă indice iniţial de redare a culorii
 +/-2
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 100000 h
 10 %
 Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 100000 h
 L97
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 -40 to +50 °C
 Temperatura ambientală de performanţă Tq
 25 °C
 Product Data
 Cod complet produs
 871869989201200
 Nume comandă produs
 BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3
 EAN/UPC - Produs
 8718699892012
 Cod de comandă
 89201200
 Numărator SAP - Cantitate per pachet
 1
 Numărător SAP - Pachete per exterior
 1
 Material SAP
 912300024528
 Greutate netă SAP (bucată)
 9,400 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-bdp768-led50-830-ii-dm50-mk-bk-fg-ball-3-250450>