

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL

General Information

Cod familie LÄfmpi

LED50

[LED module 5000 lm]

Culoare sursÄf de luminÄf

Alb cald 830

SursÄf de luminÄf inlocuibilÄf

Da

NumÄfr de unitÄfÈ»i de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilÄf

PCC

[Difuzor/capac policarbonat clar]

LÄfÈ»ime fascicul de luminÄf corp de iluminat

30° - 5° x 153°

Conexiune

conector cu 2 pini compatibilÄf Wieland/Adels

Cablu

-

ClasÄf de protecÈ»ie IEC

Clasa de siguranÄfÄf II

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadÄf de garanÈ»ie

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

DistribuÈ»ie medie 50

ObservaÈ»ii

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iÈ»i poate reduce automat intensitatea luminoasÄf pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

NumÄfr de produse pe MCB de 16 A tip B

11

In conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

ClasÄf de intreÈ»inere

Corpul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (dupÄf caz): balast, unitÄfÈ»i de comandÄf, dispozitiv de protecÈ»ie contra supratensiunii, capac frontal È»i piese mecanice

Cod familie de produse

BDP651

[Jargeau LED gen3]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus

0,03

Unghi standard de inclinaÈ»ie in cap de stalp

0°

Unghi standard de inclinaÈ»ie pentru montare pe braÈ»

-

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenÈ»Äf de intrare

De la 50 panÄf la 60 Hz

Curent de pornire

46 A

Timp de pornire

0,25 ms

Factor de putere (min.)

0.97

Controls and Dimming

Cu reglarea intensitÄfÈ»ii luminoase

Nu

Mechanical and Housing
Material carcasa
Aluminiu
Material reflector
-
Material sistem optic
Polymethyl methacrylate
Material capac optic/lentila
Policarbonat
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
No
[-]
Forma capac optic/lentila
Flat
Finisaj capac optic/lentila
Transparent
Lungime totala
400 mm
Limea totala
400 mm
Inaltime totala
650 mm
Suprafata proiectata reala
0,2 m²
Culoare
BK
Dimensiuni (inaltime x limea x adancime)
650 x 400 x 400 mm (25.6 x 15.7 x 15.7 in)
Approval and Application
Cod protectie impotriva infiltrarilor
IP66
[Protejat impotriva pãtrunderii prafului, protejat impotriva jeturilor de apa]
Cod de protectie impotriva impactului mecanic
IK09
[10]
Protectie contra supratensiunii (regim comun/diferential)
Philips standard surge protection level kV
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos initial (flux de sistem)
3250 lm
Toleranta flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED initial
86 lm/W
Temperatura de culoare initiala corelata
3000 K
Indice initial de redare a culorii
≥80
Tricromatic initial
(0.381, 0.379) SDCM <5
Putere de intrare initiala
38 W
Toleranta consum de curent
+/-11%
Toleranta indice initial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viata utila 100000 h
10 %
Intreținere la un flux luminos la durata medie de viata utila* 100000 h
L97
Application Conditions
Interval temperatura ambientală
-40 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Product Data
Cod complet produs
871869989202900
Nume comandă produs
BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL
EAN/UPC - Produs
8718699892029
Cod de comandă
89202900
Numărfactor SAP - Cantitate per pachet
1
Numărfactor SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
912300024529
Greutate netă SAP (bucată)
9,400 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-bdp651-led50-830-ii-dm50-mk-bk-pcc-ball-250453>