

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
EDP768 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10

General Information

Cod familie LĂfmpi
LED50
[LED module 5000 lm]
Culoare sursĂf de luminĂf
Alb cald 830
SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf
Da
NumĂfr de unitĂfÈ»i de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilĂf
FG
[Sticla plata]
LĂfÈ»ime fascicul de luminĂf corp de iluminat
30° - 5° x 153°
InterfaÈ»Ăf sistem de comandĂf
-

Conexiune

Conector extern
Cablu
Cabl 0.5 m with cable connector
ClasĂf de protecÈ»ie IEC
Clasa de siguranĂf II
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC plus mark

PerioadĂf de garanÈ»ie

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

DistribuÈ»ie medie 50

ObservaÈ»ii

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iÈ»™i poate reduce automat intensitatea luminoasĂf pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B

11

Risc fotobiologic

Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471

În conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

Cod familie de produse

EDP768

[VILLA HID/LED RETRO UNIT]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus

0,01

Unghi standard de inclinaÈ»ie in cap de stalp

-

Unghi standard de inclinaÈ»ie pentru montare pe braÈ»

-

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenÈ»Ăf de intrare

De la 50 panĂf la 60 Hz

Curent de pornire

46 A

Timp de pornire

0,25 ms

Factor de putere (min.)

0.97

Controls and Dimming

Cu reglarea intensitĂfÈ»ii luminoase

Nu

Mechanical and Housing
Material carcasa
Aluminiu
Material reflector
-
Material sistem optic
Polymethyl methacrylate
Material capac optic/lentila
Sticla
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
No
[-]
Forma capac optic/lentila
Flat
Finisaj capac optic/lentila
Transparent
Lungime totala
364 mm
Largime totala
364 mm
Inaltime totala
77 mm
Suprafata proiectata reala
0 m²
Culoare
BK
Dimensiuni (inaltime x largime x adancime)
77 x 364 x 364 mm (3 x 14.3 x 14.3 in)
Approval and Application
Cod protectie impotriva infiltrarilor
IP66
[Protejat impotriva paterunderii prafului, protejat impotriva jeturilor de apa]
Cod de protectie impotriva impactului mecanic
IK09
[10]
Protectie contra supratensiunii (regim comun/diferential)
Nivel de protectie contra supratensiunii pana la 10 kV in regim diferențial
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos initial (flux de sistem)
3500 lm
Toleranta flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED initial
92 lm/W
Temperatura de culoare initiala corelata
3000 K
Indice initial de redare a culorii
≥80
Tricromatic initial
(0.433, 0.403) SDCM <5
Putere de intrare initiala
38 W
Toleranta consum de curent
+/-11%
Toleranta indice initial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viata utila 100000 h
10 %
Intreținere la un flux luminos la durata medie de viata utila* 100000 h
L97
Application Conditions
Interval temperatura ambientală
-40 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanta Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensitatii luminoase
Not applicable
Product Data
Cod complet produs
871951422129100
Nume comandă produs
EDP768 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10
EAN/UPC - Produs
8719514221291
Cod de comandă
22129100
Număritor SAP - Cantitate per pachet
1
Număritor SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
912300024906
Greutate netă SAP (bucata)
3,610 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuride-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-edp768-led50-830-ii-mk-bk-dm50-fg-srg10-250454>