

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
EDP770 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10

General Information

Cod familie L&Amp;fmpi
LED50
[LED module 5000 lm]
Culoare sursÄf de luminÄf
Alb cald 830
SursÄf de luminÄf inlocuibilÄf
Da
NumÄr de unitÄfËi de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilÄf
FG
[Sticla plata]
LÄfËime fascicul de luminÄf corp de iluminat
30° - 5° x 153°
InterfaËf sistem de comandÄf
-

Conexiune

Conector extern
Cablul
Cablul 0.5 m with cable connector
ClasÄf de protecËie IEC
Clasa de siguranÄfÄf II
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]

Marcaj CE

CE mark
Marcaj ENEC
ENEC plus mark
PerioadÄf de garanËie
5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

DistribuËie medie 50

ObservaËii

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iË™i poate reduce automat intensitatea luminoasÄf pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

NumÄr de produse pe MCB de 16 A tip B

11

Risc fotobiologic

Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471

In conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

Cod familie de produse

EDP770

[MICENAS 1 HID/LED RETRO UNIT]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus

0,01

Unghi standard de inclinaËie in cap de stalp

-

Unghi standard de inclinaËie pentru montare pe braË

-

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenËf de intrare

De la 50 panÄf la 60 Hz

Curent de pornire

46 A

Timp de pornire

0,25 ms

Factor de putere (min.)

0.97

Controls and Dimming

Cu reglarea intensitÄfËi luminoase

Nu

Mechanical and Housing
Material carcasa
Aluminiu
Material reflector
-
Material sistem optic
Polymethyl methacrylate
Material capac optic/lentila
Sticla
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
No
[-]
Forma capac optic/lentila
Flat
Finisaj capac optic/lentila
Transparent
Lungime totala
324 mm
Lime totala
316 mm
Inaltime totala
77 mm
Suprafata proiectata reala
0 m²
Culoare
BK
Dimensiuni (inaltime x lime x adancime)
77 x 316 x 324 mm (3 x 12.4 x 12.8 in)
Approval and Application
Cod protectie impotriva infiltrarilor
IP66
[Protejat impotriva paterunderii prafului, protejat impotriva jeturilor de apa]
Cod de protectie impotriva impactului mecanic
IK09
[10]
Protectie contra supratensiunii (regim comun/diferential)
Nivel de protectie contra supratensiunii pana la 10 kV in regim diferențial
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos initial (flux de sistem)
3500 lm
Toleranta flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED initial
92 lm/W
Temperatura de culoare initiala corelata
3000 K
Indice initial de redare a culorii
≥80
Tricromatic initial
(0.433, 0.403) SDCM <5
Putere de intrare initiala
38 W
Toleranta consum de curent
+/-11%
Toleranta indice initial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viata utila 100000 h
10 %
Intreținere la un flux luminos la durata medie de viata utila* 100000 h
L97
Application Conditions
Interval temperatura ambientală
-40 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanta Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensitatii luminoase
Not applicable
Product Data
Cod complet produs
871951422131400
Nume comandă produs
EDP770 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10
EAN/UPC - Produs
8719514221314
Cod de comandă
22131400
Număritor SAP - Cantitate per pachet
1
Număritor SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
912300024908
Greutate neta SAP (bucata)
3,610 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-edp770-led50-830-ii-mk-bk-dm50-fg-srg10-250456>