

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-

General Information

Cod familie LĂfmpi
LED50
[LED module 5000 lm]
Culoare sursĂf de luminĂf
Alb cald 830
SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf
Da
NumĂfr de unitĂfÈi de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilĂf
FG
[Sticla plata]
LĂfÈime fascicul de luminĂf corp de iluminat
30° - 5° x 153°
InterfaÈĂf sistem de comandĂf
-

Conexiune

Conector extern
Cablul
Cablul 0.5 m with cable connector
ClasĂf de protecÈie IEC
Clasa de siguranĂf II
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC plus mark
PerioadĂf de garanÈie
5 ani
Tip sistem optic pentru exterior
DistribuÈie medie 50
ObservaÈii
* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iÈ™i poate reduce automat
intensitatea luminoasĂf pentru a proteja componentele
Flux luminos constant
No
NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B
11
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
In conformitate cu UE RoHS
Da

Tip motor LED

LED
Cod familie de produse
EDP773
[FERNANDINO/PALACIO HID/LED RETRO UN]
Light Technical
Randament luminos orientat in sus
0,01
Unghi standard de inclinaÈie in cap de stalp
-
Unghi standard de inclinaÈie pentru montare pe braÈ
-

Operating and Electrical

Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenÈĂf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
Curent de pornire
46 A
Timp de pornire
0,25 ms
Factor de putere (min.)
0.97
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitĂfÈii luminoase
Nu

Mechanical and Housing
 Material carcasa
 Aluminiu
 Material reflector
 -
 Material sistem optic
 Polymethyl methacrylate
 Material capac optic/lentilă
 Sticlă
 Material fixare
 -
 Dispozitiv de montare
 No
 [-]
 Formă capac optic/lentilă
 Flat
 Finisaj capac optic/lentilă
 Transparent
 Înălțime totală
 170 mm
 Diametru total
 384 mm
 Suprafață proiectată reală
 0 m²
 Culoare
 BK
 Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
 170 x NaN x NaN mm (6.7 x NaN x NaN in)
 Approval and Application
 Cod protecție împotriva infiltrărilor
 IP66
 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
 Cod de protecție împotriva impactului mecanic
 IK09
 [10]
 Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
 Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial ETM i 8 kV în regim comun
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos inițial (flux de sistem)
 3350 lm
 Toleranță flux luminos
 +/-7%
 Randament luminos LED inițial
 88 lm/W
 Temperatură de culoare inițială corelată
 3000 K
 Indice inițial de redare a culorii
 ≥80
 Tricromatic inițial
 (0.433, 0.403) SDCM <5
 Putere de intrare inițială
 38 W
 Toleranță consum de curent
 +/-11%
 Toleranță indice inițial de redare a culorii
 +/-2
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
 10 %
 Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
 L97
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 -40 to +50 °C
 Temperatura ambientală de performanță Tq
 25 °C
 Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
 Not applicable
 Product Data
 Cod complet produs
 871951422134500
 Nume comandă produs
 EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-
 EAN/UPC - Produs
 8719514221345
 Cod de comandă
 22134500
 Numărător SAP - Cantitate per pachet
 1
 Numărător SAP - Pachete per exterior
 1
 Material SAP
 912300024911
 Greutate netă SAP (bucată)
 3,610 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpur-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-edp773-led50-830-ii-mk-bk-dm50-fg-h07rn-250460>