

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10

General Information

Cod familie LĂfmpi
LED50
[LED module 5000 lm]
Culoare sursĂf de luminĂf
Alb cald 830
SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf
Da
NumĂfr de unitĂfÈi de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilĂf
FG
[Sticla plata]
LĂfÈime fascicul de luminĂf corp de iluminat
30° - 5° x 153°
InterfaÈĂf sistem de comandĂf
-

Conexiune

Conector extern
Cablu
Cabl 0.5 m with cable connector
ClasĂf de protecÈie IEC
Clasa de siguranĂf II
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC plus mark

PerioadĂf de garanÈie

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

DistribuÈie medie 50

ObservaÈii

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iÈ™i poate reduce automat intensitatea luminoasĂf pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B

11

Risc fotobiologic

Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471

În conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

Cod familie de produse

EDP768

[VILLA HID/LED RETRO UNIT]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus

0,01

Unghi standard de inclinaÈie in cap de stalp

-

Unghi standard de inclinaÈie pentru montare pe braÈ

-

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenÈĂf de intrare

De la 50 panĂf la 60 Hz

Curent de pornire

46 A

Timp de pornire

0,25 ms

Factor de putere (min.)

0.97

Controls and Dimming

Cu reglarea intensitĂfÈii luminoase

Nu

Mechanical and Housing
 Material carcasa
 Aluminiu
 Material reflector
 -
 Material sistem optic
 Polymethyl methacrylate
 Material capac optic/lentilă
 Sticlă
 Material fixare
 Aluminiu
 Dispozitiv de montare
 No
 [-]
 Formă capac optic/lentilă
 Flat
 Finisaj capac optic/lentilă
 Transparent
 Lungime totală
 364 mm
 Lăţime totală
 364 mm
 Înălţime totală
 77 mm
 Suprafaţă proiectată reală
 0 m²
 Culoare
 BK
 Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
 77 x 364 x 364 mm (3 x 14.3 x 14.3 in)
 Approval and Application
 Cod protecţie împotriva infiltrărilor
 IP66
 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
 Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
 IK09
 [10]
 Protecţie contra supratensiunii (regim comun/diferenţial)
 Nivel de protecţie contra supratensiunii până la 10 kV în regim diferenţial
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos iniţial (flux de sistem)
 3700 lm
 Toleranţă flux luminos
 +/-7%
 Randament luminos LED iniţial
 97 lm/W
 Temperatură de culoare iniţială corelată
 3000 K
 Indice iniţial de redare a culorii
 ≥80
 Tricromatic iniţial
 (0.433, 0.403) SDCM <5
 Putere de intrare iniţială
 38 W
 Toleranţă consum de curent
 +/-11%
 Toleranţă indice iniţial de redare a culorii
 +/-2
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 100000 h
 10 %
 Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 100000 h
 L97
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 -40 to +50 °C
 Temperatura ambientală de performanţă Tq
 25 °C
 Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
 Not applicable
 Product Data
 Cod complet produs
 871951422135200
 Nume comandă produs
 EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10
 EAN/UPC - Produs
 8719514221352
 Cod de comandă
 22135200
 Numărator SAP - Cantitate per pachet
 1
 Numărator SAP - Pachete per exterior
 1
 Material SAP
 912300024912
 Greutate netă SAP (bucată)
 3,610 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-edp768-led50-830-ii-mk-wh-dm50-fg-srg10-250462>