

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS ILUMINATUL EXTERIOR CU PROIECTOARE BGP312 5LED
3000K NB**

General Information
Culoare sursă de lumină
Alb cald 830
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator
ET
[Electronic]
Balast inclus
Nu
Tip capac optic/lentilă
GB
[Difuzor/capac sticlă]
Lăime fascicul de lumină corp de iluminat
10°
Interfață sistem de comandă
-
Conexiune
Fire mobile/cabluri aeriene
Cabluri
Cabluri without plug 2-pole
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță III
Marcaj CE
-
Perioadă de garanție
3 ani
Tip sistem optic pentru exterior
Narrow beam angle 10°
Flux luminos constant
No
În conformitate cu UE RoHS
Da
Tip motor LED
LED
Light Technical
Unghi standard de înclinare în cap de stalp
-
Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț
-
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
24 c.c. V
Frecvență de intrare
De la 45 până la 66 Hz
Curent de pornire
1 A
Timp de pornire
10 ms
Factor de putere (min.)
0.97
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu turnat
Material reflector
Sticlă
Material capac optic/lentilă
Sticlă
Dispozitiv de montare
Allen screw fixation
Formă capac optic/lentilă
Conical
Finisaj capac optic/lentilă
Texturat
Lungime totală
123,5 mm
Înălțime totală
95 mm
Diametru total
90 mm
Culoare
DGR
Approval and Application

Cod protecȚie împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecȚie împotriva impactului mecanic
IK06
[1 J]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
595 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
59 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
3000 K
Indice inițial de redare a culorii
>75
Tricromatic inițial
SDCM<5
Putere de intrare inițială
10 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-20 to +45 °C
Product Data
Cod complet produs
911401710852
Nume comandă produs
BGP312 5LED 3000K NB
Cod de comandă
01710852
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
9
Material SAP
911401710852
Greutate netă SAP (bucată)
0,770 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/iluminatul-exterior-cu-proiectoare-bgp312-5led-3000k-nb-250464>