

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS ILUMINATUL EXTERIOR CU PROIECTOARE BCP380
24LEDLP 40K 24V A4 L51 DMX

General Information
Culoare sursă de lumină
Alb neutru
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Balast inclus
Nu
Tip capac optic/lentilă
CLFT
[Clear flat]
Lăime fascicul de lumină corp de iluminat
25° x 40°
Interfață sistem de comandă
Dynamix DMX
Conexiune
2 conectori push-in cu 5 pini
Cabluri
2 cabluri de 0,15 m cu conectori cu 5 pini
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță III
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Tip motor LED
LED
Clasă de întreținere
Corpul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (după caz): balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, capac frontal și piese mecanice
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
24 c.c. V
Frecvență de intrare
- Hz
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu extrudat
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Sticlă securizată
Material fixare
Oțel inoxidabil
Dispozitiv de montare
MBA
[Mounting bracket adjustable]
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
510 mm
Lăime totală
35 mm
Înălțime totală
86 mm
Culoare
DGR
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK06
[1 J]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
392 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial

70 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
80
Tricromatic inițial
4 SDCM
Putere de intrare inițială
5.6 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Product Data
Cod complet produs
911401738372
Nume comandă produs
BCP380 24LEDLP 40K 24V A4 L51 DMX
Cod de comandă
01738372
Numărător SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
30
Material SAP
911401738372
Greutate netă SAP (bucată)
0,399 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/iluminatul-exterior-cu-proiectoare-bcp380-24ledlp-40k-24v-a4-l51-dmx-250477>