


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS ILUMINATUL EXTERIOR CU PROIECTOARE BCP382 36LED
40K 24V A2 L100

General Information

Culoare sursă de lumină

Alb neutru

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Balast inclus

Nu

Tip capac optic/lentilă

CLFT

[Clear flat]

Lăime fascicul de lumină corp de iluminat

16° x 35°

Interfață sistem de comandă

-

Conexiune

2 conectori push-in cu 2 pini

Cablu

2 cabluri de 0,15 m cu conectori cu 2 pini

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță III

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Tip motor LED

LED

Clasă de întreținere

Corpul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (după caz): balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, capac

frontal și piese mecanice

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

24 c.c. V

Frecvență de intrare

- Hz

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Material carcasă

Aluminiu extrudat

Material sistem optic

Polymethyl methacrylate

Material capac optic/lentilă

Sticlă securizată

Material fixare

Aluminiu

Dispozitiv de montare

MBA

[Mounting bracket adjustable]

Finisaj capac optic/lentilă

Transparent

Lungime totală

1000 mm

Lăime totală

38 mm

Înălțime totală

47 mm

Culoare

DGR

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor

IP66

[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]

Cod de protecție împotriva impactului mecanic

IK06

[1 J]

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos inițial (flux de sistem)

2584 lm

Toleranță flux luminos

+/-10%

Randament luminos LED inițial

72 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
80
Tricromatic inițial
4 SDCM
Putere de intrare inițială
36 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Product Data
Cod complet produs
911401739462
Nume comandă produs
BCP382 36LED 40K 24V A2 L100
Cod de comandă
01739462
Numărător SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
15
Material SAP
911401739462
Greutate netă SAP (bucată)
1,466 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/iluminatul-exterior-cu-proiectoare-bcp382-36led-40k-24v-a2-l100-250488>