

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS ILUMINATUL EXTERIOR CU PROIECTOARE BCP385 6LED
RGBNW 220V A7 L52 DMX

General Information

Culoare sursă de lumină

Roșu, verde, albastru și alb

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilă

CLFT

[Clear flat]

Lăime fascicul de lumină corp de iluminat

15° x 40°

Interfață sistem de comandă

Dinamic DMX

Conexiune

Fire mobile/cabluri aeriene și 2 conectori push-in cu 4 pini

Cablu

Cablu de 0,3 m fără conector cu 3 pini + 2 cabluri de 0,3 m cu conector cu 4 pini

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Tip sistem optic pentru exterior

Asimetric

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

4

Tip motor LED

LED

Clasă de întreținere

Corpul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (după caz): balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, capac frontal și piese mecanice

Light Technical

Unghi standard de înclinare în cap de stalp

-

Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț

-

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Curent de pornire

60 A

Timp de pornire

0,85 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Material carcasă

Aluminiu extrudat

Material sistem optic

Polymethyl methacrylate

Material capac optic/lentilă

Sticlă securizată

Material fixare

Aluminiu

Dispozitiv de montare

MBA

[Mounting bracket adjustable]

Formă capac optic/lentilă

Flat

Finisaj capac optic/lentilă

Transparent

Lungime totală

520 mm
Lăţime totală
88 mm
Înălţime totală
158 mm
Culoare
DGR
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK06
[1 J]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
1523 lm
Toleranţă flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniţial
30 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
- K
Indice iniţial de redare a culorii
-
Putere de intrare iniţială
50 W
Toleranţă consum de curent
+/-10%
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
10%
Product Data
Cod complet produs
911401751682
Nume comandă produs
BCP385 6LED RGBNW 220V A7 L52 DMX
Cod de comandă
01751682
Numărator SAP – Cantitate per pachet
1
Numărător SAP – Pachete per exterior
2
Material SAP
911401751682
Greutate netă SAP (bucată)
2,099 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/iluminatul-exterior-cu-proiectoare-bcp385-6led-rgb-nw-220v-a7-l52-dmx-250491>