

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



## **PHILIPS ILUMINAT CU DISTRIBUTIE DIRECTA BGS302 G2 9LED 40K 24V OSC**

General Information  
Culoare sursă de lumină  
Alb neutru  
Sursă de lumină înlocuibilă  
Nu  
Balast/unitate de alimentare/transformator  
PSU-E  
[ Power supply unit external (PSU)]  
Balast inclus  
Nu  
Tip capac optic/lentilă  
Glob/capac sferic din policarbonat  
Lăime fascicul de lumină corp de iluminat  
160°  
Interfață sistem de comandă  
-  
Conexiune  
2 conectori push-in cu 2 pini  
Cabluri  
2 cabluri de 0,3 m cu conector cu 2 pini  
Clasă de protecție IEC  
Clasa de siguranță III  
Marcaj de inflamabilitate  
F  
[ For mounting on normally flammable surfaces]  
Marcaj CE  
CE mark  
Tip motor LED  
LED  
Clasă de întreținere  
Corpul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (după caz): balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, capac frontal și piese mecanice  
Light Technical  
Unghi standard de înclinare în cap de stalp  
-  
Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț  
-  
Operating and Electrical  
Tensiune de intrare  
24 c.c. V  
Frecvență de intrare  
- Hz  
Factor de putere (min.)  
0.9  
Controls and Dimming  
Cu reglarea intensității luminoase  
Nu  
Mechanical and Housing  
Material carcasă  
Aluminiu turnat  
Material capac optic/lentilă  
Policarbonat  
Dispozitiv de montare  
No  
[ -]  
Formă capac optic/lentilă  
Hemispherical  
Finisaj capac optic/lentilă  
Opal  
Lungime totală  
136 mm  
Lăime totală  
124 mm  
Înălțime totală  
83 mm  
Diametru total  
124 mm  
Culoare  
DGR  
Approval and Application  
Cod protecție împotriva infiltrărilor  
IP66  
[ Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]  
Cod de protecție împotriva impactului mecanic  
IK06

[ 1 ]]  
Initial Performance (IEC Compliant)  
Flux luminos inițial (flux de sistem)  
569 lm  
Toleranță flux luminos  
+/-10%  
Randament luminos LED inițial  
63 lm/W  
Temperatură de culoare inițială corelată  
4000 K  
Indice inițial de redare a culorii  
80  
Tricromatic inițial  
4 SDCM  
Putere de intrare inițială  
9 W  
Toleranță consum de curent  
+/-10%  
Application Conditions  
Interval temperatură ambientală  
-40 to +50 °C  
Product Data  
Cod complet produs  
911401752822  
Nume comandă produs  
BGS302 G2 9LED 40K 24V OSC  
Cod de comandă  
01752822  
Numărător SAP - Cantitate per pachet  
1  
Numărător SAP - Pachete per exterior  
18  
Material SAP  
911401752822  
Greutate netă SAP (bucată)  
0,388 kg  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)  
  
Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/iluminat-cu-distributie-directa-bgs302-g2-9led-40k-24v-osc-250493>