

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS BBP621 15XLED-HB/RGB II MB GF GR DMX RMR

General Information

Num r de surse de lumin 

15

[15 pcs]

Cod familie l mpi

LED-HB

[LED High Brightness]

Variante lamp 

2S

[2nd generation, screw fixation]

Culoare surs  de lumin 

Ro  u, verde E  i albastru

Surs  de lumin  inlocuibil 

Da

Num r de unit i de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentil 

GF

[Sticla sablata]

L ime fascicul de lumin  corp de iluminat

24 

Comand  incorporat 

DMX

[DMX dinamic]

Interfa  sistem de comand 

Dynamix DMX

Conexiune

-

Cablu

Cabl  3.0 m without plug (C3K)

Clas  de protec ie IEC

Clasa de siguran  II

Form 

RV

[Versiune rotunda]

Vopsire

-

Test de incandescen 

Temperatur  650  C, durat  5 s

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Marcaj Green Flagship

Green Flagship

Durat  de via  pan  la un flux luminos de 70%

50000 h

Perioad  de garan ie

3 ani

Accesorii mecanice

No

[-]

Accesorii decorative

No

[-]

Tip sistem optic pentru exterior

Fascicul mediu

Observ ii

*- Conform documentului indrum tor al Lighting Europe, „Evaluarea performan elor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferen  relevant  in intre inerea fluxului luminos intre B50 E  i de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vie ii utile medii (B50) reprezint  E  i valoarea B10.

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat i  i poate reduce automat intensitatea luminoas  pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

Num r de produse pe MCB de 16 A tip B

32

In conformitate cu UE RoHS

Da
Tip motor LED
LED
Clasă de întreținere
Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz):
placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra
supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
Cod familie de produse
BBP621
[DecoScene LED Accent]
Light Technical
Randament luminos orientat în sus
0,03
Unghi standard de înclinare în cap de stalp
-
Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț
-
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
100 to 277 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de pornire
35 A
Timp de pornire
0,35 ms
Factor de putere (min.)
0.8
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu
Material reflector
-
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Sticlă securizată
Material fixare
Oel
Dispozitiv de montare
RMR
[Recessed mounting box round]
Formă capac optic/lentilă
Convex lens
Finisaj capac optic/lentilă
Mat
Înălțime totală
430 mm
Diametru total
200 mm
Suprafață proiectată reală
0 m²
Culoare
GR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
430 x NaN x NaN mm (16.9 x NaN x NaN in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP67
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, etanș la apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK10
[20 J vandal-resistant]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 4 kV în regim
diferențial și 4 kV în regim comun
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
1329 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
53,4 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
- K
Indice inițial de redare a culorii
-
Tricromatic inițial
(0.465, 0.630) SDCM <3
Putere de intrare inițială
24.9 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000
h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C

	Temperatura ambientalĂ de performanÈ Tq 25 °C Nivel maxim de reglare a intensitĂii luminoase 0% (digital) Product Data Cod complet produs 871829141894800 Nume comandĂ produs BBP621 15xLED-HB/RGB II MB GF GR DMX RMR EAN/UPC - Produs 8718291418948 Cod de comandĂ 41894800 NumĂrĂtor SAP - Cantitate per pachet 1 NumĂrĂtor SAP - Pachete per exterior 1 Material SAP 910403949112 Greutate netĂ SAP (bucatĂ) 7,500 kg Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bbp621-15xled-hb-rgb-ii-mb-gf-gr-dmx-rmr-250519
--	--