

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS BBP623 34XLED-HB/RGB I MB GF GR DMX RMR

General Information

Număr de surse de lumină

34

[34 pcs]

Cod familie lămpi

LED-HB

[LED High Brightness]

Variantă lampă

2S

[2nd generation, screw fixation]

Culoare sursă de lumină

Ro[™] u, verde E[™] i albastru

Sursă de lumină înlocuibilă

Da

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilă

GF

[Sticla sablata]

Lăme fascicul de lumină corp de iluminat

24°

Comandă incorporată

DMX

[DMX dinamic]

Interfață sistem de comandă

Dynamix DMX

Conexiune

-

Cablul

Cablul 3.0 m without plug (C3K)

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Formă

RV

[Versiune rotundă]

Vopsire

-

Test de incandescență

Temperatură 650 °C, durată 5 s

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Marcaj Green Flagship

Green Flagship

Durată de viață până la un flux luminos de 70%

50000 h

Perioadă de garanție

3 ani

Accesorii mecanice

No

[-]

Accesorii decorative

No

[-]

Tip sistem optic pentru exterior

Fascicul mediu

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 E[™] i de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă E[™] i valoarea B10.

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iE[™] i poate reduce automat intensitatea luminoasă pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

32

In conformitate cu UE RoHS

Da
Tip motor LED
LED
Clasă de întreținere
Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz):
placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra
supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
Cod familie de produse
BBP623
[DecoScene LED Accent]
Light Technical
Randament luminos orientat în sus
0,03
Unghi standard de înclinare în cap de stalp
-
Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț
-
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
100 to 277 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de pornire
35 A
Timp de pornire
0,35 ms
Factor de putere (min.)
0.8
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu
Material reflector
-
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Sticlă securizată
Material fixare
Oel
Dispozitiv de montare
RMR
[Recessed mounting box round]
Formă capac optic/lentilă
Convex lens
Finisaj capac optic/lentilă
Mat
Înălțime totală
382 mm
Diametru total
350 mm
Suprafață proiectată reală
0 m²
Culoare
GR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
382 x NaN x NaN mm (15 x NaN x NaN in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP67
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, etanș la apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK10
[20 J vandal-resistant]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 4 kV în regim
diferențial și 4 kV în regim comun
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
2300 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
47,3 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
- K
Indice inițial de redare a culorii
-
Tricromatic inițial
(0.465, 0.630) SDCM <3
Putere de intrare inițială
48.6 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000
h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C

	Temperatura ambientalĂ de performanÈ Tq 25 °C Nivel maxim de reglare a intensitĂii luminoase 0% (digital) Product Data Cod complet produs 871829141919800 Nume comandĂ produs BBP623 34xLED-HB/RGB I MB GF GR DMX RMR EAN/UPC - Produs 8718291419198 Cod de comandĂ 41919800 NumĂrĂtor SAP - Cantitate per pachet 1 NumĂrĂtor SAP - Pachete per exterior 1 Material SAP 910403951612 Greutate netĂ SAP (bucatĂ) 15,400 kg Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bbp623-34xled-hb-rgb-i-mb-gf-gr-dmx-rmr-250543
--	---