

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS ILUMINATUL DE GHIDARE SI SUBACVATIC BBP403
LED50/WW 2W 24V L300**

General Information
Culoare sursă de lumină
Alb cald 830
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilă
G
[Sticla]
Interfață sistem de comandă
-
Conexiune
Bloc de conectare prin înșurubare cu 2 pini
Cablul
Cablul de 0,3 m cu conector cu 2 pini
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță III
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
-
Tip motor LED
LED
Clasă de întreținere
Corp de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparable, nereparabil
Light Technical
Unghi standard de înclinare în cap de stalp
-
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
24 c.c. V
Frecvență de intrare
- Hz
Factor de putere (min.)
N.A
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu
Material sistem optic
Glass
Material capac optic/lentilă
Polycarbonat
Dispozitiv de montare
RMR
[Recessed mounting box round]
Finisaj capac optic/lentilă
Mat
Lungime totală
300 mm
Lățime totală
48 mm
Înălțime totală
108 mm
Culoare
Aluminum and gray
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP67
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, etanș la apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK10
[20 J vandal-resistant]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
50 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
30 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
3000 K

Indice inițial de redare a culorii
>80
Putere de intrare inițială
1.6 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Product Data
Cod complet produs
911401755422
Nume comandă produs
BBP403 LED50/WW 2W 24V L300
Cod de comandă
01755422
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
4
Material SAP
911401755422
Greutate netă SAP (bucată)
1,000 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/iluminatul-de-ghidare-si-subacvatic-bbp403-led50-ww-2w-24v-l300-250567>