

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS ILUMINATUL DE GHIDARE SI SUBACVATIC BBP412
LED200/WW 7W 24V L1200**

General Information
Culoare sursă de lumină
Alb cald 830
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilă
G
[Sticla]
Interfață sistem de comandă
-
Conexiune
Bloc de conectare prin înșurubare cu 2 pini
Cablul
Cablul de 0,3 m cu conector cu 2 pini
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță III
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
-
Tip motor LED
LED
Clasă de întreținere
Corp de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparable, nereparabil
Light Technical
Unghi standard de înclinare în cap de stalp
-
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
24 c.c. V
Frecvență de intrare
- Hz
Factor de putere (min.)
N.A
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu
Material sistem optic
Glass
Material capac optic/lentilă
Policarbonat
Dispozitiv de montare
Recessed mounting box square
Finisaj capac optic/lentilă
Mat
Lungime totală
1200 mm
Lățime totală
48 mm
Înălțime totală
108 mm
Culoare
Aluminum and gray
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP67
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, etanș la apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK10
[20 J vandal-resistant]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
200 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
30 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
3000 K
Indice inițial de redare a culorii

>80
Putere de intrare inițială
6.5 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Product Data
Cod complet produs
911401755432
Nume comandă produs
BBP412 LED200/WW 7W 24V L1200
Cod de comandă
01755432
Număr de SAP - Cantitate per pachet
1
Număr de SAP - Pachete per exterior
2
Material SAP
911401755432
Greutate netă SAP (bucată)
3,100 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/iluminatul-de-ghidare-si-subacvatic-bbp412-led200-ww-7w-24v-l1200-250568>