

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS ILUMINAT PENTRU SUPRAFEȚE MARI ȘI SPORT RECREATIV
BVP651 LED450-4S/740 DX50 ALU PSU

General Information

Cod familie L&Amp;mpi

LED450

[LED module 45000 lm]

Culoare sursÁ de luminÁ

Alb neutru 740

SursÁ de luminÁ inlocuibilÁ

Da

NumÁr de unitÁe de echipament

2 units

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilÁ

FG

[Sticla plata]

LÁime fascicul de luminÁ corp de iluminat

17° - 5° x 132°

InterfaÁ sistem de comandÁ

-

Conexiune

Unitate de conectare cu 5 pini

Cablu

-

ClasÁ de protecÁie IEC

Clasa de siguranÁ I

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadÁ de garanÁie

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

DistribuÁie extra largÁ 50

ObservaÁii

*- Conform documentului indrumÁtor al Lighting Europe, „Evaluarea performanÁelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferenÁ relevantÁ in intreÁinerea fluxului luminos intre B50 Á™i de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieÁii utile medii (B50) reprezintÁ Á™i valoarea B10.

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iÁ™i poate reduce automat intensitatea luminoasÁ pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

NumÁr de produse pe MCB de 16 A tip B

3

In conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

ClasÁ de intreÁinere

Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (dupÁ caz): placÁ LED, balast, unitÁe de comandÁ, dispozitiv de protecÁie contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal Á™i piese mecanice

Cod familie de produse

BVP651

[ClearFlood large]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus

0

Unghi standard de inclinaÁie in cap de stalp

0°

Unghi standard de inclinaÁie pentru montare pe braÁ

0°

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenÁ de intrare

De la 50 panÁ la 60 Hz

Curent de pornire

13 A

Timp de pornire

1,32 ms
Factor de putere (min.)
0.94
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu turnat
Material reflector
-
Material sistem optic
Acrylate
Material capac optic/lentilă
Sticlă
Material fixare
Oțel
Dispozitiv de montare
MBA
[Mounting bracket adjustable]
Formă capac optic/lentilă
Flat
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
817 mm
Lățime totală
597 mm
Înălțime totală
80 mm
Suprafață proiectată reală
0,41 m²
Culoare
GR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
80 x 597 x 817 mm (3.1 x 23.5 x 32.2 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 4 kV în regim diferențial 5 kV în regim comun
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
37350 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
138 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
70
Tricromatic inițial
(0.380, 0.390) SDCM <5
Putere de intrare inițială
270 W
Toleranță consum de curent
+/-11%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L97
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Product Data
Cod complet produs
871869910780200
Nume comandă produs
BVP651 LED450-4S/740 DX50 ALU PSU
EAN/UPC – Produs
8718699107802
Cod de comandă
10780200
Numărator SAP – Cantitate per pachet
1
Numărător SAP – Pachete per exterior
1
Material SAP
912300023736
Greutate netă SAP (bucată)
24,000 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/iluminat-pentru-suprafe-e-mari-i-sport-recreativ-bvp651-led450-4s-740-dx50-alu-psu-250665>

