

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS ILUMINAT PENTRU SUPRAFEȚE MARI ȘI SPORT RECREATIV**  
**BVP651 LED600-4S/740 S ALU PSU**

General Information

Cod familie L&Amp;mpi

LED600

[ LED module 60000 lm]

Culoare surs&Auml; de lumin&Auml;

Alb neutru 740

Surs&Auml; de lumin&Auml; inlocuibil&Auml;

Da

Num&Auml;r de unit&Auml;e de echipament

2 units

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[ Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentil&Auml;

FG

[ Sticla plata]

L&Auml;ime fascicul de lumin&Auml; corp de iluminat

70° x 21°

Interfa&Auml; sistem de comand&Auml;

-

Conexiune

Unitate de conectare cu 5 pini

Cablu

-

Clas&Auml; de protec&Auml;ie IEC

Clasa de siguran&Auml; I

Marcaj de inflamabilitate

F

[ For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioad&Auml; de garan&Auml;ie

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

Simetric

Observa&Auml;ii

\*- Conform documentului indrum&Auml;tor al Lighting Europe, „Evaluarea performan&Auml;elor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferen&Auml; relevant&Auml; in intre&Auml;inerea fluxului luminos intre B50 &Ecirc; de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vie&Auml;ii utile medii (B50) reprezint&Auml; &Ecirc; valoarea B10.

\* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat i&Ecirc; poate reduce automat intensitatea luminoas&Auml; pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

Num&Auml;r de produse pe MCB de 16 A tip B

3

In conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

Clas&Auml; de intre&Auml;inere

Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (dup&Auml; caz): plac&Auml; LED, balast, unit&Auml;e de comand&Auml;, dispozitiv de protec&Auml;ie contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal &Ecirc; piese mecanice

Cod familie de produse

BVP651

[ ClearFlood large]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus

0

Unghi standard de inclina&Auml;ie in cap de stalp

0°

Unghi standard de inclina&Auml;ie pentru montare pe bra&Auml;

0°

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecven&Auml; de intrare

De la 50 pan&Auml; la 60 Hz

Curent de pornire

13 A

Timp de pornire

1,32 ms  
Factor de putere (min.)  
0.96  
Controls and Dimming  
Cu reglarea intensității luminoase  
Nu  
Mechanical and Housing  
Material carcasă  
Aluminiu turnat  
Material reflector  
-  
Material sistem optic  
Acrylate  
Material capac optic/lentilă  
Sticlă  
Material fixare  
Oțel  
Dispozitiv de montare  
MBA  
[ Mounting bracket adjustable]  
Formă capac optic/lentilă  
Flat  
Finisaj capac optic/lentilă  
Transparent  
Lungime totală  
817 mm  
Lățime totală  
597 mm  
Înălțime totală  
80 mm  
Suprafață proiectată reală  
0,41 m<sup>2</sup>  
Culoare  
GR  
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)  
80 x 597 x 817 mm (3.1 x 23.5 x 32.2 in)  
Approval and Application  
Cod protecție împotriva infiltrărilor  
IP66  
[ Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]  
Cod de protecție împotriva impactului mecanic  
IK08  
[ 5 J vandal-protected]  
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)  
Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 4 kV în regim diferențial 5 kV în regim comun  
Initial Performance (IEC Compliant)  
Flux luminos inițial (flux de sistem)  
51600 lm  
Toleranță flux luminos  
+/-7%  
Randament luminos LED inițial  
139 lm/W  
Temperatură de culoare inițială corelată  
4000 K  
Indice inițial de redare a culorii  
70  
Tricromatic inițial  
(0.380, 0.390) SDCM <5  
Putere de intrare inițială  
370 W  
Toleranță consum de curent  
+/-11%  
Toleranță indice inițial de redare a culorii  
+/-2  
Over Time Performance (IEC Compliant)  
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h  
10 %  
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă\* 100000 h  
L96  
Application Conditions  
Interval temperatură ambientală  
-40 to +50 °C  
Temperatura ambientală de performanță Tq  
25 °C  
Product Data  
Cod complet produs  
871869910796300  
Nume comandă produs  
BVP651 LED600-4S/740 S ALU PSU  
EAN/UPC – Produs  
8718699107963  
Cod de comandă  
10796300  
Numărator SAP – Cantitate per pachet  
1  
Numărător SAP – Pachete per exterior  
1  
Material SAP  
912300023752  
Greutate netă SAP (bucată)  
24,000 kg  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/iluminat-pentru-suprafe-e-mari-i-sport-recreativ-bvp651-led600-4s-740-s-alu-psu-250675>

